

Teknik bilgiler

H 10i



Altyapı silindirleri Seri H
Düz tamburlu altyapı silindiri

H284

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Yüksek çizgisel yük ve büyük genlikler sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi

TEKNİK BİLGİLER H 10i (H284)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10880
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	10630
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	10225
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13290
Aks yükü, ön/arka	kg	5890/4990
Statik çizgisel yük	kg/cm	27,5
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		38,8/VM2
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	2495

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5960
Kabinli toplam yükseklik	mm	3037
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3077
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2308
Aks mesafesi	mm	3149
Kabinli toplam genişlik	mm	2284
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	427
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	510/510
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3870
Eğim açısı, önde/arkada	°	55/30

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1504
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	25
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		AW 23.1-26 12 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2160
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Emisyon standardı		AB Kademe IV/ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-SCR

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-12,0
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	54/59

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	30/36
Genlik, ön, I/II	mm	2,04/0,84
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	246/136

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	280
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	32

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	-

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | EKO mod | Hız seçimi | Ön vagonda hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Otomatik vibrasyon sistemi

ÖZEL DONANIM

Vibrasyon düz tambur ve keçi ayağı kabukları için birleşik sıyrıcı | Rahat iniş ayarlı ve eğilebilir gösterge ve kumanda tablosuna sahip direksiyon sütunu | Koltuk döner adaptörü | Emniyet kemeri göstergesi | Vebasto | Radyo | HCQ Navigatör | Gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Koruyucu tavan | Keçi ayağı kabuğu | Frekans regülatörü | Otomatik motor durdurma işlevi | Geri vites alarmı | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Elektrikli konforlu açılışlı motor kaputu | Coming Home aydınlatma | Araç kiti