

技術資料

H 10i P



路機 系列 H
有銅板輪的路機

H284

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 超高的線性載荷和超大振幅，強大的性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 H 10i P (H284)		
重量		
含駕室的操作重量	kg	11975
含 ROPS 的操作重量	kg	11725
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	11320
最大操作重量	kg	13110
輪軸負載, 前/後	kg	6550/5425
法分類, 資料/等級		40,9/VPM3
個輪胎的負載, 後方	kg	2712,5
機器尺寸		
長度	mm	5960
含駕室的高度	mm	3088
含 ROPS 的高度	mm	3137
高度, 載, 最小	mm	2308
軸距	mm	3149
含駕室的度	mm	2284
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	427
左側/右側貼高度	mm	510/510
半, 側	mm	3870
傾斜角, 前/後	°	55/30
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1684
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		象
象高度	mm	100
象, 目		140
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		TR 23.1-26 12 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2160
輪胎, 後方		2
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		盟 IV 級/美環境保護署 4 級
排後理		DOC-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	57/62
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/36
振幅, 前方, I/II	mm	1,90/0,80
離心力, 前方, I/II	kN	246/136
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	280
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	32
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	104
功率 LW(A), 測量	db(A)	-

設備
12 伏座 (2 面) , 2 個大的工作和後視鏡, 3 接機構, 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能, 操作方案易動, 模式, 速度預選, 前車軟管保護, 振動解操作台, 自動振動系統
選配設備
向柱配有的和易向表, 座椅旋式配器, 安全監測置, 協助加熱器, , HCQ 馬導航系統, 儀表盤蓋板, 遮板, 頻率調節器, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 動機電動適性開口, 回家模式照明,