

Të dhënat teknike

3410



Rula të kombinuar Seria 3000

Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H217

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me ndenjës të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit dhe njësi drejtimi të anueshme
- > Rendiment i lartë ngjeshje nëpërmjet peshës së lartë lineare dhe amplitudave të mëdha
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE 3410 (H217)

Peshat

Pesha operative me kabinë	kg	10700
Pesha operative me ROPS	kg	10410
Pesha operative, maks.	kg	12230
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	5785/4915
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	27,0
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		44,0/VM3

Përmasat e makinerisë

Gjatësia totale	mm	5695
Lartësia totale me kabinë	mm	2944
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2264
Baza e volantit	mm	3007
Gjerësia totale me kabinë	mm	2250
Lartësia nga toka, qendër	mm	359
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4670
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	28/34

Përmasat e tamburit

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1504
Trashësia e tamburit, përpara	mm	25
Lloji i tamburit, përpara		I butë

Përmasat e gomës

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
---------------------------	--	------------------

Motor nafte

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		BF4M 2012C
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		98,0/133,3/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		98,0/131,3/2300
Standardi i emetimeve		EU Stage II/EPA Tier 2

Mekanizmi i transmisionit

Shpejtësia, marshi i punës	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Shpejtësia, marshi i transportit	km/h	0-11,5
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	48/53

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/37
Amplituda, përpara, I/II	mm	1,90/0,80
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	246/144

Drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	290
-------------------------------------	---	-----

Niveli i tingullit

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	108
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	102

PAJISJA

Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika | Kruskoti me treguesit, ndriqesit e kontrollit dhe çelësat | Vendi i operimit me rregullim të boshtit të drejtimit | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Sistem drejtimi hidrostatik | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Kontrolli tërheqje | Dorezat e ngjitjes për tek vendi i shoferit

PAJISJE OPSIONALE

Kabina ROPS | ROPS, i palëvizshëm | Radio | Çatia mbrojtëse | Lëvozhgat ngjeshëse | Model me para-filtër shtesë karburanti | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matës shpejtësie | Matësi i xhirove të motorit | Treguesi i frekuencës, vibracioni | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndërfaqja telematike | Ndriçimi i punës | Fenelinat | Rrjeta e mbrojtjes së llambave | Mbrojtja e tubave