

tehnilised andmed

3410



Teerullid Seeria 3000

Silebandaaziga teerull

H217

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm koos reguleeritava juhiistme ja kallutatava roolisambaga
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED 3410 (H217)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	10700
Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	10410
töökaal max.	kg	12230
telje koormus ees/taga	kg	5785/4915
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	27,0
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		44,0/VM3
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5695
kogukõrgus kabiiniga	mm	2944
koorma kõrgus, minim.	mm	2264
teljevahe	mm	3007
kogulaius kabiiniga	mm	2250
kliirens, keskel	mm	359
seesmine pöörderaadius	mm	4670
Ülendinurk, ees/taga	°	28/34
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	25
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
diiselmootor		
tootja		DEUTZ
tüüp		BF4M 2012C
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		98,0/133,3/2300
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		98,0/131,3/2300
Heitgaasinorm		EU Stage II/EPA Tier 2
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-11,5
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	48/53
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/37
amplituud ees, I/II	mm	1,90/0,80
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	246/144
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	108
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	102

VARUSTUS

3-punkti-pendelliigend | Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Seatava roolisambaga töökoht | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Hüdrostaatiline rool | Vibroeraldatud juhikoht | Veojõukontroll | Ronimiskäepidemed juhiplatvormil

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik | Raadio | Kaitsekatus | Klotsvaltsi poolmed | Täiendava kütusepeenfiltriga lahendus | HAMM Compaction Meter (HCM) | Spidomeeter | Mootori tahhomeeter | Vibratsioonisageduse näidik | Tagurdus-helisignaal | Telemaatikaliides | Töövalgustus | Pöördvilkur | Lambikaitsevõre | Voolikukaitse

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Edasised andmed päringu korral / jätame endale õiguse muudatusteks Joonised võivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© Hamm AG 2022 - 2321464 et-EE V5

