

tekniset tiedot

3410



Jyrät Sarja 3000
Jyrä sileällä valssilla

H217

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT 3410 (H217)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	10700
ajopaino ROPSin kanssa	kg	10410
Enimmäisajopaino	kg	12230
akselipaino, edessä/takana	kg	5785/4915
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	27,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		44,0/VM3

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5695
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2944
lastauksen korkeus, minimi	mm	2264
akseliväli	mm	3007
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2250
maavara, keskellä	mm	359
raideympyrän sisäsäde	mm	4670
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	28/34

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		BF4M 2012C
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage II / EPA Tier 2

voimansiirtokoneisto

työvaihtenopeus	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
kuljetusvaihtenopeus	km/h	0-11,5
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/37
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/0,80
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/144

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	108
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	102

VARUSTEET

3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Vedonsäätö | Nousukahvat kuljettajan ohjauslavalla

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo | ROPS, jäykkä | Radio | Suojakatos | Junttajakakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin kierroslukumittari | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lamppusuojaristikko | Letkusuojus