

Műszaki adatok

3410



Talajtömörítők Sorozat 3000

Talajtömörítő sima abronccsal

H217

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Ergonomikus vezetőállás állítható vezetőüléssel és dönthető kormányoszloppal
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK 3410 (H217)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	10700
Üzemi súly ROPS-szal	kg	10410
Üzemi súly max.	kg	12230
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	5785/4915
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	27,0
Franc. Osztályozás, érték/osztály		44,0/VM3
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	5695
Teljes magasság kabinnal	mm	2944
Rakodási magasság, minim.	mm	2264
Tengelytávolság	mm	3007
Teljes szélesség kabinnal	mm	2250
Szabadmagasság, közepen	mm	359
Nyomkörsugár, belső	mm	4670
Rézsűszög, elöl/hátul	°	28/34
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elöl	mm	2140
Abroncsátmérő, elöl	mm	1504
Abroncsvastagság, elöl	mm	25
Abroncsfajta, elöl		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		BF4M 2012C
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		98,0/133,3/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		98,0/131,3/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage II / EPA Tier 2
Menethajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-11,5
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	48/53
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elöl, I/II	Hz	27/37
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	246/144
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	108
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Kezelőállás kormányoszlop állítással | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentes vezetőállás | Trakció ellenőrzés | Fellépő kapaszkodók a vezetőálláson

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

ROPS-kabin | ROPS, merev | Rádió | Védőtető | Döngölőláb-toldat | Kivitel kiegészítő üzemanyag előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | Motorfordulatszám-mérő | Frekvenciakijelző, rezgés | Tolatás hangjelző | Telematikai interfész | Munkafényszóró | Forgó-villogó lámpa | Lámpavédő rács | Tömlővédő