

技術データ

3410



圧縮機 シリーズ 3000  
スムーズドラム搭載圧縮機

H217

#### 主な特長

- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造
- > 調節可能な運転席、チルト式ステアリングコラムを備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム
- > 高い線圧と大きな振幅による高い締固め能力
- > 優れたトラクションと走行性能を発揮する、3節点スィベルジョイント。
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能

技術データ 3410 (H217)

| 重量                      |       |                          |
|-------------------------|-------|--------------------------|
| 運転重量（キャビン付き）            | kg    | 10700                    |
| 運転重量（ROPS 付き）           | kg    | 10410                    |
| 最大運転重量                  | kg    | 12230                    |
| 軸荷重、フロント／リヤ             | kg    | 5785/4915                |
| 静的線形負荷、フロント             | kg/cm | 27,0                     |
| フランス式分類、値／等級            |       | 44,0/VM3                 |
| 機械寸法                    |       |                          |
| 全長                      | mm    | 5695                     |
| 全高（キャビン付き）              | mm    | 2944                     |
| 積み込み高さ、最低               | mm    | 2264                     |
| ホイールベース                 | mm    | 3007                     |
| 全幅（キャビン付き）              | mm    | 2250                     |
| 最低地上高、センタ               | mm    | 359                      |
| 旋回サークル、内側               | mm    | 4670                     |
| 傾斜度 (前/後)               | °     | 28/34                    |
| ドラム寸法                   |       |                          |
| ドラム幅、フロント               | mm    | 2140                     |
| ドラム直径、フロント              | mm    | 1504                     |
| ドラム厚、フロント               | mm    | 25                       |
| ドラムタイプ、フロント             |       | スムーズ                     |
| ホイール寸法                  |       |                          |
| タイヤサイズ、リヤ               |       | AW 23.1-26 12 PR         |
| ディーゼルエンジン               |       |                          |
| メーカー                    |       | DEUTZ                    |
| 型式                      |       | BF4M 2012C               |
| シリンダ、数                  |       | 4                        |
| 出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm |       | 98,0/133,3/2300          |
| 出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm |       | 98,0/131,3/2300          |
| 排出ガスレベル                 |       | EU Stage II / EPA Tier 2 |
| ドライブ                    |       |                          |
| 速度、作業工程                 | km/h  | 0-5,6/0-7,3/0-7,8        |
| 速度、輸送工程                 | km/h  | 0-11,5                   |
| 登坂能力、バイブレーションあり／なし      | %     | 48/53                    |
| バイブレーション                |       |                          |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II   | Hz    | 27/37                    |
| 振幅、フロント、I/II            | mm    | 1,90/0,80                |
| 起振力、フロント、I/II           | kN    | 246/144                  |
| ステアリング                  |       |                          |
| 揺動角度 +/-                | °     | 10                       |
| ステアリング、種類               |       | 屈曲ステアリング                 |
| タンク容量／充填量               |       |                          |
| 燃料タンク、容量                | L     | 290                      |
| 騒音レベル                   |       |                          |
| 音響出力 LW(A)、ステッカ         | db(A) | 108                      |
| 音響出力 LW(A)、測定済み         | db(A) | 102                      |

装備

3節点スイベルジョイント | ダッシュボード (インジケーター、表示ランプ、スイッチ装備) | ステアリングコラム調節機能付き操作盤 | 両側ステップ付き運転席 | 油圧式ステアリング | 振動が響かない運転席 | トラクション制御装置 | 運転ポジション側手すり

オプション装備

ROPSキャビン | ROPS (固定式) | 無線 | 保護ルーフ | パッドフット用シェル | 予備燃料プレフィルター付属仕様 | ハム コンパクションメータ (HCM) | 速度計 | タコメーター | 周波数表示 (振動) | バックブザー | テレマティクスインターフェース | 作業灯 | 回転灯 | ランプ用保護網 | ホースプロテクション