

Техникалық деректер

3410



Топырақ катоктары Серия 3000

Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H217

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Реттелетін жүргізуші орындығымен және меңгерікпен басқарудың қайырмалы бағанасымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 3410 (H217)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	10700
ROPS бар жұмыс салмағы	kg	10410
Жұмыс салмағы, макс.	kg	12230
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	5785/4915
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	27,0
Француз жіктеуі, деректер/класс		44,0/VM3
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5695
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2944
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2264
Дөңгелек базасы	mm	3007
Кабинамен жалпы ені	mm	2250
Жерден биіктігі, ортасы	mm	359
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	4670
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	28/34
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алды	mm	25
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		AW 23.1-26 12 PR
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		DEUTZ
Түрі		BF4M 2012C
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		98,0/133,3/2300
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		98,0/131,3/2300
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EC II/EPA Tier 2
Жетек		
Жылдамдық, жұмыс тісті доңғалағы	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Жылдамдық, тасымалдау тісті доңғалағы	km/h	0-11,5
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	48/53
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/37
Амплитуда, алды, I/II	mm	1,90/0,80
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	246/144
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	290

Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	108
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	102

ЖАБДЫҚ

3 нүктелі руль бұрылысы | Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Рульмен басқару бағанындағы берілістерді ауыстырып-қосу тетігін басқару жетегінің көмегімен басқару | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Гидростатикалық рульдік басқару | Машинистің тербелмелі платформасы | Тартуды басқару құралы | Машинистің кабинасындағы көтергіш

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

ROPS кабина қорғанысы | ROPS қорғаныш, қатқыл | Радио | Қорғаушы жаппа | Терістегіш құралдың педальдері | Жанармайды алдын ала тазартатын қосымша сүзгісі бар конструкция | HAMM Compaction Meter (HCM) | Спидометр | Қозғалтқыштың айналымдар санын нұсқағыш | Жиілік индикаторы, вибрация | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам | Шамның қорғаныш торшасы | Пневматикалық шинаның доңғалаққабы