

Dane techniczne

3410



Ciągniki walcowe Seria 3000

Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H217

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym siedzeniem operatora i wychylną kolumną kierownicy
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE 3410 (H217)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	10700
Ciężar roboczy z ROPS	kg	10410
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	12230
Nacisk na oś, przód/tył	kg	5785/4915
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	27,0
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		44,0/VM3

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5695
Wysokość całk. z kabiną	mm	2944
Wysokość załadunku, min.	mm	2264
Rozstaw osi	mm	3007
Szerokość całk. z kabiną	mm	2250
Prześwit, środek	mm	359
Promień skrętu, wewn.	mm	4670
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	28/34

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	25
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
-------------------	--	------------------

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		98,0/133,3/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		98,0/131,3/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage II / EPA Tier 2

Napęd jezdny

Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-11,5
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	48/53

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/37
Amplituda, przód, I/II	mm	1,90/0,80
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/144

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	290
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	102
------------------------------	-------	-----

WYPOSAŻENIE

3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Stanowisko obsługi z regulacją kolumny kierownicy | Kabina operatora z wejściem z obu stron | Hydrostatyczny układ kierowniczy | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Kontrola trakcji | Uchwyty pomocnicze przy kabinie operatora

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS | Zabezpieczenie ROPS, sztywne | Radio | Daszek ochronny | Osłony stopy ubijaka | Wersja z dodatkowym filtrem wstępnym paliwa | HAMM Compaction Meter (HCM) | Prędkościomierz | Obrotomierz silnika | Wyświetlacz częstotliwości, wibracje | Akustyczny sygnalizator cofania | Interfejs telematyczny | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Siatka ochronna lampy | Zabezpieczenie węża