

Date tehnice

3410



Compactoare Serie 3000

Compactor cu bandaj neted

H217

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Platformă șofer ergonomică cu scaun șofer reglabil și coloană de direcție basculantă
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE 3410 (H217)		
Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	10700
Greutate funcțională cu ROPS	kg	10410
Greutate funcțională max.	kg	12230
Sarcină pe osie, față/spate	kg	5785/4915
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	27,0
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		44,0/VM3
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	5695
Înălțime totală cu cabină	mm	2944
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2264
Ampatament	mm	3007
Lățime totală cu cabină	mm	2250
Gardă la sol, centru	mm	359
Rază de viraj, interioară	mm	4670
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	28/34
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1504
Forță tambur, față	mm	25
Tip tambur, față		neted
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		BF4M 2012C
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		98,0/133,3/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		98,0/131,3/2300
Nivelul emisiilor de gaz		UE etapa II/EPA nivelul 2
Mecanism de acționare		
Viteză, în regim de lucru	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Viteză, în regim de transport	km/h	0-11,5
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	48/53
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/37
Amplitudine, față, I/II	mm	1,90/0,80
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/144
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	290
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	dB(A)	108
Putere acustică dB(A), măsurată	dB(A)	102

ECHIPAMENT
Articulație pivotantă în 3 puncte Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare Post de comandă cu reglarea coloanei de direcție Post șofer cu urcare pe ambele părți Sistem de direcție hidrostatic Platformă post șofer decuplată de la vibrații Controlul tracțiunii Balustradă scară de acces la postul șoferului
ECHIPAMENT SPECIAL
Cabină ROPS ROPS, rigid Radio Acoperiș de protecție Îmvelișuri picior bătător Versiune cu prefiltru suplimentar de combustibil Modul HAMM Compaction Meter (HCM) Tahometru Tuometru motor Afișaj frecvență, vibrație Claxon marșarier Interfață sistem telematic Proiectoare de lucru Girofar Protecție lămpi Protecție furtun