

Tekniska data

3410



Envalsvältar Serie 3000

Envalsvält med slät vals

H217

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Ergonomisk förarplats med inställbar förarstol och lutningsbar rattstång
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA 3410 (H217)		
Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	10700
Tjänstevikt med ROPS	kg	10410
Tjänstevikt, max.	kg	12230
Axeltryck fram/bak	kg	5785/4915
Statisk linjelast fram	kg/cm	27,0
Fransk klassning, värde/klass		44,0/VM3
Mått maskin		
Totallängd	mm	5695
Totalhöjd med hytt	mm	2944
Höjd last, minim.	mm	2264
Axelavstånd	mm	3007
Totalbredd med hytt	mm	2250
Markfrigång, mitten	mm	359
Vändradie insida	mm	4670
Lutningsvinkel, fram/bak	°	28/34
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		slät
Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		BF4M 2012C
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		98,0/133,3/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		98,0/131,3/2300
Avgasnorm		EU nivå II/EPA Tier 2
Drivning		
Hastighet arbetsväxel	km/h	0-5,6/0-7,3/0-7,8
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,5
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	48/53
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/37
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/0,80
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/144
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	290
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	108
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	102

UTRUSTNING
Trepunkts midjeled Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare Manövreringsplattform med rattstångsinställning Förarplats med uppstigning på båda sidor Hydrostatisk styrning Vibrationsfrikopplad förarplats Drivningskontroll Handräcke vid förarplatsen
SPECIALUTRUSTNING
ROPS-hytt ROPS, fast Radio Skyddstak Padfotsskal Utförande med extra bränslefilter HAMM Compaction Meter (HCM) Hastighetsmätare Varvtalsräknare Frekvensindikering, vibration Backtuta Telematik-gränssnitt Arbetsstrålkastare Roterande varningslampa Lampskyddsgaller Slangskydd