

# H 18i


Silebandaažiga teerull

Teerullid Seeria H / Seeria H268



## TÄHTSAIMAD OMADUSED H

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendusvõime tänu suurele joonkoormusele ja suurtele amplituudidele

 masina mõõtmed		
kogupikkus (L)	mm	6600
laius (B)	mm	2308
kogukõrgus (H)	mm	2970
bandaaži laius (X)	mm	2140
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	H 18i
	<b>kaalud</b>		
	töökaal koos kabiiniga	kg	18415
	Töökaal koos ROPS ülevaeremiskaitsega	kg	18225
	töökaal max.	kg	20540
	telje koormus ees/taga	kg	11900/6515
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	55,6
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		79,6/VM5
	koormus rehvi kohta, taga	kg	3257,5
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	6600
	kogukõrgus kabiiniga	mm	2970
	koorma kõrgus, minim.	mm	2320
	teljevahe	mm	3265
	kogulaius kabiiniga	mm	2308
	kliirens, keskel	mm	390
	seesmine pöörderaadius	mm	4200
	Ülendinurk, ees/taga	°	43/28
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	2140
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
	bandaaži paksus, ees	mm	45
	bandaaži liik, ees		sile
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
	laius rehvide kohal, taga	mm	2160
	rehvide arv, taga		2
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		DEUTZ
	tüüp		TCD 6.1 L6
	silindrite arv		6
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		160,0/217,6/2300
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		160,0/214,4/2300
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF-SCR
	<b>veojam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 12,0
	reguleerimine, sujuv		Hammtronic
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	53/58
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
	amplituud ees, I/II	mm	2,05/1,22
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	10
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	280
	AdBlue/DEF-paak, maht	L	32
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	106
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	104

#### VARUSTUS

12 V pistikupesaga (2 tk), 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit, 3-punkti-pendelliigend, Ekraani, märgulampide ja funktsiooninuppudega armatuurlaud, Easy Drive käsitsemiskontseptsioon, ECO-režiim, Kiiruse eelvalik, Voolikukaitse esiosal, Vibroeraldatud juhikoht, Vibratsiooniautomaatika, Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), jäik, Roolisamba reguleerimine, Istme pöördadapter, valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel, Töötuli turvakaare (ROPS) peal, 4 tükki, halogeen

#### ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega, FOPS (kukkuvate objektide kaitse süsteem) kontrollitud (aste I), Turvavöö luku järelevalve, Käetoed mugavusseadistus, vasakul, Kabiiniküte, Raadio, HCQ Navigator, Armatuurlaua kate, Kaitsekatus, Sakh, Klotsvaltsi poolmed, Sageduse regulaator, HAMM Compaction Meter (HCM), Mootori seiskamisautomaatika, Kaamerasüsteem, Telemaatikalüüdes, Pöördvilkur, Elektrilise mugavusavamisega mootorikate, Coming Home valgustus

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

