

H 18i P


Жұдырықшалы құрсауы бар топырақ катогы

Топырақ катоктары Серия H / Сериялық нөмірі H268



ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Н

- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Жоғары сызықтық жүктеме мен жоғары амплитудаға байланысты жоғары қысымды күш

|  Машина өлшемдері | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|
| Жалпы ұзындығы (L) | mm | | 6600 |
| Ені (B) | mm | | 2308 |
| Жалпы биіктігі (H) | mm | | 2970 |
| Барабан ені (X) | mm | | 2140 |
| Биіктік, жүктеме, мин. (H1) | mm | | 2320 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР | | Жабдық бірлігі | H 18i P |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Салмақтар | | | |
| Кабинамен жұмыс салмағы | kg | 19085 | |
| ROPS бар жұмыс салмағы | kg | 18895 | |
| Жұмыс салмағы, макс. | kg | 19360 | |
| Оқпан жүктемесі, алды/арты | kg | 12370/6715 | |
| Француз жіктеуі, деректер/класс | | 80,3/VPMS | |
| Әр шинадағы жүктеме, арты | kg | 3357,5 | |
| Машина өлшемдері | | | |
| Жалпы ұзындығы | mm | 6600 | |
| Кабинамен бірге жалпы биіктігі | mm | 2970 | |
| Биіктік, жүктеме, мин. | mm | 2320 | |
| Дөңгелек базасы | mm | 3265 | |
| Кабинамен жалпы ені | mm | 2308 | |
| Жерден биіктігі, ортасы | mm | 390 | |
| Бұрылу радиусы, ішінде | mm | 4200 | |
| Алдыңғы/артқы асылма бұрышы | ° | 43/28 | |
| Барабан өлшемдері | | | |
| Барабан ені, алды | mm | 2140 | |
| Барабан диаметрі, алды | mm | 1784 | |
| Барабан қалыңдығы, алды | mm | 35 | |
| Барабан түрі, алды | | Бағана астары | |
| Табанның биіктігі | mm | 100 | |
| Табан, нөмір | | 150 | |
| Доңғалақ өлшемдері | | | |
| Шиналардың өлшемі, арты | | TR 23.1-26 12 PR | |
| Шиналардың ені, арты | mm | 2160 | |
| Шиналар саны, арты | | 2 | |
| Дизель моторы | | | |
| Жасап шығарушы | | DEUTZ | |
| Түрі | | TCD 6.1 L6 | |
| Цилиндрлердің саны | | 6 | |
| Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин | | 160,0/217,6/2300 | |
| Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут | | 160,0/214,4/2300 | |
| Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының | | EU Stage V / EPA Tier 4 | |
| Өңдеуден кейінгі шыққан газ | | DOC-DPF-SCR | |
| Жетек | | | |
| Жылдамдық, шексіз айнымалы | km/h | 0 - 12,0 | |
| Реттеу, шексіз айнымалы | | Hamtronic | |
| Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі | % | 56/61 | |
| Вибрация | | | |
| Вибрация жиілігі, алды, I/II | Hz | 27/30 | |
| Амплитуда, алды, I/II | mm | 1,93/1,14 | |
| Центрифугалық күш, алды, I/II | kN | 331/242 | |
| Рульдік басқару | | | |
| Тербеліс бұрышы +/- | ° | 10 | |
| Рульдік басқару, түрі | | Топсалы рульдік басқару | |
| Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы | | | |
| Отын бағы, сыйымдылығы | L | 280 | |
| AdBlue қалпына келтіргіш заты/DEF жанармай құю бағы | L | 32 | |
| Дыбыс деңгейі | | | |
| Акустикалық қуат LW(A), жапсырма | db(A) | 106 | |
| Акустикалық қуат LW(A), өлшенген | db(A) | 104 | |

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы), 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы, 3 нүктелі руль бұрылысы, Дисплейлері, жарықтамалық бақылау аспаптары мен функциялық пернелері бар аспаптар тақтасы, Easy Drive басқару тұжырымдамасы, ECO режимі, Айналым санын таңдау, Машинаның алдындағы құбыршектің қорғанысы, Машинистің тербелмелі платформасы, Автоматты тербеліс, ROPS қорғаныш, қатқыл, Басқару бағанасы орнын реттеу, Отырғышты бұру адаптері, Қоғамдық жолдарда пайдалануға арналған жарықтандыру жинағы, ROPS бойынша жарықтандыру, 4 есе, галоген

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылытқышы мен кондиционері бар ROPS кабинасы, FOPS стандартымен (I деңгей) мақұлданған, Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау, Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтақша, сол жақта, Автономды жылыту жүйесі, Радио, HCQ Navigator, Капот қақпағы, Қорғаушы жаппа, Партияның зауыттық табличкасы, Жилілік реттегіші, HAMM Compaction Meter (HCM), Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі, Камералар жүйесі, Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсін, Жыпылықтайтын төбешам, Электр ашқышы бар капот, Негізгі жарықтың түсуі

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM