

H 18i P

Envalsvält med padfotsvals

Envalsvältar Serie H / Modell H268





HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

| Mått maskin | | |
|------------------------|----|------|
| Totallängd (L) | mm | 6600 |
| Bredd (B) | mm | 2308 |
| Total höjd (H) | mm | 2970 |
| Valsbredd (X) | mm | 2140 |
| Höjd last, minim. (Hl) | mm | 2320 |



| TEKNISKA DATA | | Enhet | H 18i P |
|--|-------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | Vikt | | |
| | Tjänstevikt med hytt | kg | 19085 |
| | Tjänstevikt med ROPS | kg | 18895 |
| | Tjänstevikt, max. | kg | 19360 |
| | Axeltryck fram/bak | kg | 12370/6715 |
| | Fransk klassning, värde/klass | | 80,3/VPMS |
| | Hjultryck per däck, bak | kg | 3357,5 |
|  | Mått maskin | | |
| | Totallängd | mm | 6600 |
| | Totalhöjd med hytt | mm | 2970 |
| | Höjd last, minim. | mm | 2320 |
| | Axelavstånd | mm | 3265 |
| | Totalbredd med hytt | mm | 2308 |
| | Markfrigång, mitten | mm | 390 |
| | Vändradie insida | mm | 4200 |
| | Lutningsvinkel, fram/bak | ° | 43/28 |
|  | Mått vals | | |
| | Valsbredd, fram | mm | 2140 |
| | Valsdiameter, fram | mm | 1784 |
| | Valstjocklek fram | mm | 35 |
| | Valstyp, fram | | Stampfot |
| | Stampfötternas höjd | mm | 100 |
| | Stampfötter, antal | | 150 |
|  | Mått däck | | |
| | Däckstorlek, bak | | TR 23.1-26 12 PR |
| | Bredd över däcken, bak | mm | 2160 |
| | Antal däck, bak | | 2 |
|  | Dieselmotor | | |
| | Tillverkare | | DEUTZ |
| | Typ | | TCD 6.1 L6 |
| | Cylinder, antal | | 6 |
| | Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM | | 160,0/217,6/2300 |
| | Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM | | 160,0/214,4/2300 |
| | Avgasnorm | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Avgasefterbearbetning | | DOC-DPF-SCR |
|  | Drivning | | |
| | Hastighet, steglös | km/h | 0 - 12,0 |
| | Styrning, steglös | | Hammtronic |
| | Stigningsförmåga med/utan vibration | % | 56/61 |
|  | Vibration | | |
| | Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 27/30 |
| | Amplitud, fram, I/II | mm | 1,93/1,14 |
| | Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 331/242 |
|  | Styrning | | |
| | Pendelvinkel +/- | ° | 10 |
| | Styrning, typ | | Centertappstyrning |
|  | Tankinhåll/påfyllningsmängd | | |
| | Bränsletank, innehåll | L | 280 |
| | AdBlue/DEF-tank, volym | L | 32 |
|  | Bullernivå | | |
| | Buller LW(A), etikett | db(A) | 106 |
| | Buller LW(A), uppmätt | db(A) | 104 |

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, ROPS, fast, Rattstängsinställning, Sitsvridadapter, Belysningspaket för körning på allmän väg, Arbetsstrålkastare på ROPS, 4 st, halogen

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Käpa för instrumentpanel, Skyddstak, Schaktblad, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Stoppautomatik motor, Kamerasystem, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM