

H 20i

Grunto volas su lygiu būgnu

Grunto volai Serija H / Konstrukcinė serija H268











PARYŠKINTA INFORMACIJA H

- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hamtronic“
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	6600
Plotis (B)	mm	2308
Bendras aukštis (H)	mm	2970
Būgno plotis (X)	mm	2140
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	H 20i
	Masės		
	Darbinė masė su kabina	kg	20105
	Darbinė masė su ROPS	kg	19915
	Maks. darbinė masė	kg	21980
	Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	13200/6905
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	61,7
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		88,3/VM5
	Galinės padangos apkrova	kg	3452,5
	Mašinos matmenys		
	Bendras ilgis	mm	6600
	Bendras aukštis su kabina	mm	2970
	Krovimo aukštis, min.	mm	2320
	Atstumas tarp ašių	mm	3265
	Bendras plotis su kabina	mm	2308
	Kelio prošvaisa, centre	mm	390
	Vidinis ratų posūčio spindulys	mm	4200
	Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	43/28
	Būgno matmenys		
	Būgno plotis, priekyje	mm	2140
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
	Būgno storis, priekyje	mm	45
	Būgno tipas, priekyje		lygus
	Padangų matmenys		
	Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
	Plotis virš padangų gale	mm	2160
	Galinių padangų skaičius		2
	Dyzelinis variklis		
	Gamintojas		DEUTZ
	Tipas		TCD 6.1 L6
	Cilindrų skaičius		6
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		160,0/217,6/2300
	Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		160,0/214,4/2300
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR
	Judėjimo pavara		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 12,0
	Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	53/58
	Vibracija		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,05/1,22
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/242
	Vairavimas		
	Sukimo kampas +/-	°	10
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	Bako talpa / pripildymo lygis		
	Degalų bakas, talpa	L	280
	„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32
	Triukšmo lygis		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	104

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, „EKO“ režimas, Greičio reguliatorius, Žarnų apsauga ant priekinės dalies, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vibracijos automatika, ROPS, standi, Vairo kolonėlės reguliavimas, Sėdynės sukimosi adapteris, Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais, Darbo žibintas ant ROPS, 4 vnt., halogeninis

SPECIALI ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo), Saugos diržo sagties kontrolė, Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje, Autonominis šildytuvus, Radijas, „HCQ Navigator“, Prietaisų skydelio gaubtas, Apsauginis stogas, Stūmimo kaušas, Vibrovolas, Dažnio reguliatorius, „HAMM Compaction Meter“ (HCM), Variklio sustabdymo automatika, Kameros sistema, Telematikos sąsaja, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija, Apšvietimas „Coming Home“

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM