

# H 20i

Komprimator med glatt trommel


Komprimatorer Serie H / Byggeserie H268



## HØYDEPUNKTER H

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	6600
Bredde (B)	mm	2308
Total høyde (H)	mm	2970
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	2320



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 20i
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med førerhus	kg	20105
	Driftsvekt med ROPS	kg	19915
	Driftsvekt, maks.	kg	21980
	Akselbelastning, foran/bak	kg	13200/6905
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	61,7
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		88,3/VM5
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3452,5
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	6600
	Total høyde med førerhus	mm	2970
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3265
	Total bredde med førerhus	mm	2308
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Sporkrets, inne	mm	4200
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/28
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1600
	Trommelstyrke, foran	mm	45
	Trommeltype, foran		glatt
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Sylindre, antall		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	53/58
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
	Amplitude, foran, I/II	mm	2,05/1,22
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

#### UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, ROPS, avstivet, Rattstammejustering, Setesvingeadapter, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene, Arbeidslys på ROPS, 4-dobbel, halogen

#### SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Komfortinnstilling av armlene, venstre side, Reservevarmer, Radio, HCQ Navigator, Dashborddeksel, Beskyttende tak, Skyveblad, Padfoot-hylse, Frekvensregulering, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatisk avslåing av motor, Kammersystem, Telematikkgrensesnitt, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning, Coming Home-belysning

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**