

H 20i


Envalsvält med slät vals

Envalsvältar Serie H / Modell H268



HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

 Mått maskin			
Totallängd (L)	mm		6600
Bredd (B)	mm		2308
Total höjd (H)	mm		2970
Valsbredd (X)	mm		2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm		2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	H 20i
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	20105
	Tjänstevikt med ROPS	kg	19915
	Tjänstevikt, max.	kg	21980
	Axeltryck fram/bak	kg	13200/6905
	Statisk linjelast fram	kg/cm	61,7
	Fransk klassning, värde/klass		88,3/VM5
	Hjultryck per däck, bak	kg	3452,5
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	6600
	Totalhöjd med hytt	mm	2970
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3265
	Totalbredd med hytt	mm	2308
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	4200
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	43/28
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1600
	Valstjocklek fram	mm	45
	Valstyp, fram		slät
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 6.1 L6
	Cylinder, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,0
	Styrning, steglös		Hamtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	53/58
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
	Amplitud, fram, I/II	mm	2,05/1,22
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, ROPS, fast, Rattstängsinställning, Sitsvridadapter, Belysningspaket för körning på allmän väg, Arbetsstrålkastare på ROPS, 4 st, halogen

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Kåpa för instrumentpanel, Skyddstak, Schaktblad, Padfotsskal, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Stoppautomatik motor, Kameran system, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM