

Технически данни

DV+ 70i VO-S



Тандемни валяци Серия DV+

Тандемен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H277

АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > Високо качество на уплътняване чрез оптимална настройка на параметрите на уплътняване
- > Интелигентна система за оросяване с вода
- > Голяма панорамна кабина с концепция за свободна видимост и свободен поглед върху бандажите и обекта
- > Уплътняване с осцилация

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ DV+ 70i VO-S (H277)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	7815
Работно тегло макс.	kg	10490
Статично линейно натоварване, отпред/отзад	kg/cm	26,2/25,9
Френска класификация, величина/клас		20,5/VT1
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	4140
Обща височина с кабина	mm	2960
Височина на натоварване, миним.	mm	2170
Междуосово разстояние	mm	3000
Обща ширина с кабина	mm	1680
Максимална работна ширина	mm	2770
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	610/610
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2800
Размери на бандажите		
Ширина на бандаж, отпред/отзад	mm	1500/1500
Диаметър на бандаж, отпред/отзад	mm	1140/1140
Дебелина на бандаж, отпред/отзад	mm	17/20
Тип бандаж, отпред		гладък/разделен
Тип бандаж, отзад		гладък/неразделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	1270
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		V3307-CR-T
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0 - 11,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	35/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,42
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	68/67
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад	kN	98

Осцилация		
Осцилационна честота, отзад	Hz	36
Тангенциална амплитуда, отзад	mm	1,25
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	4
Кормилно управление, тип		Задвижване на всички колела, аналогично
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	148
Резервоар за вода, вместимост	L	740
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	104
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | Регулируеми стъргалки | Концепция за управление Easy Drive | Зареждане под налягане от долната страна | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | ECO Mode | Операторска кабина със стълби от двете страни | Регулатор на честотата | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Прозорец на пода на кабината отпред и отзад | Изолирана от вибрации операторска кабина | Изместване на следата, хидравлично | Вибрационна автоматика | Водна оросителна система с разпръскваща лайстна отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата | Съответствие с EO | ROPS със защитен покрив, метал | Механично регулиране на модула за обслужване на седалката | Работно осветление

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Мултифункционален подлакътник вдясно, подвижен | Електрическо регулиране на модула за обслужване на седалката | Контрол на закопчалката на колана | Радио | HCQ навигатор | Пожарогасител | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Разпределител на баластра | Инжектиране против измръзване | Централна система за смазване | Филтърно съоръжение за помощния поток | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематик интерфейс | Въртяща се сигнална лампа | Мобилна хладилна чанта | Осветление Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Капак на резервоара за вода, заключващ се | Защитна решетка на лампите | Допълнително огледало | Осветление на ръба на бандаж | Осветление на бандаж | Система камери