

tehnilised andmed

DV+ 70i VO-S



Tandemrullid Seeria DV+

Vibro- ja ostsilleeriva bandaažiga tandemrull

H277

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Kõrge tihendus kvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Avar panoraamvaatega kabiin tagab vaba vaate lintidele ja ehitusplatsile
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

TEHNILISED ANDMED DV+ 70i VO-S (H277)

kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	7815
töökaal max.	kg	10490
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	26,2/25,9
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		20,5/VT1
masina mõõtmised		
kogupikkus	mm	4140
kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
koorma kõrgus, minim.	mm	2170
teljevahe	mm	3000
kogulaius kabiiniga	mm	1680
maksimaalne töölaius	mm	2770
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	610/610
seesmine pöörderaadius	mm	2800
bandaažide mõõtmised		
bandaaži laius, ees/taga	mm	1500/1500
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
bandaaži paksus, ees/taga	mm	17/20
bandaaži liik, ees		sile/poolitatud
bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
rattajooks, vasakule/paremale	mm	1270
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		V3307-CR-T
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	35/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
amplituud ees, I/II	mm	0,61/0,42
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	68/67
võnkumine		
võnkejõud, taga	kN	98
võnkesagedus, taga	Hz	36
tangentsiaalampituud, taga	mm	1,25
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	4
roolimine, liik		kõik rattad, analoog
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk

paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	148
veepaagi maht	L	740
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa (2 tk) | 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit | Eemalepööratav kaabits | Easy Drive käsitsemiskontseptsioon | Survetankimine altpoolt | Intervalllülitiga surveveepihustus | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht | Sageduse regulaator | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Kiiruse eelvalik | Kabiinipõranda aken ees ja taga | Vibroeraldatud juhikoht | Hüdrauliline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee pihustamissüsteem esimese ja tagumise pihustamisliistuga | Vee filtreerimine (3-kordne) | Kahepoolsest täidetav veepaak ees ja taga | Keskne vee väljalaskekraan | CE-vastavustunnistus | Metallist kaitsekatusena turvakaar (ROPS) | Istme käsitsusploki ja juhtkonsooli mehhaaniline reguleerimine | Töövalgustus

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Mitmeotstarbeline käetugi paremal, eemalepööratav | Istme käsitsusploki ja juhtkonsooli elektriline reguleerimine | Turvavöö luku järelevalve | Raadio | HCQ Navigator | Tulekustuti | Servasurve- ja lõikeseade | Puistematerjali laotur | Külumumiskaitse-sissepritse | Keskmäärimissüsteem | Mõõdavoolu filtrisüsteem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikalides | Pöördvilkur | Mobiilne külmik | Coming Home valgustus | Aku lahklüliti | Veepaagi kate, lukustatav | Lambikaitsevõre | Lisapeegel | Bandaažiservavalgustus | Bandaaživalgustus | Kaamerasüsteem