

tekniset tiedot

DV+ 70i VO-S



Tandemtelat Sarja DV+

Tandemtela värähtely- ja oskillaatiovalssilla

H277

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT DV+ 70i VO-S (H277)

paino		
Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	7815
Enimmäisajopaino	kg	10490
staattinen viivakuormitus edessä/takana	kg/cm	26,2/25,9
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		20,5/VT1
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	4140
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2960
lastauksen korkeus, minimi	mm	2170
akseliväli	mm	3000
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1680
maksimityöleveys	mm	2770
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
raideympyrän sisäsäde	mm	2800
valssien mitat		
valssin leveys edessä/takana	mm	1500/1500
valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
valssin laji, edessä		sileä/jaettu
valssin laji, takana		sileä/jakamaton
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	1270
Dieselmoottori		
valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-T
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF
voimansiirtokoneisto		
nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/40
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,42
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	68/67
Värähtely		
värähtelyvoima takana	kN	98
värähtelytaajuus, takana	Hz	36
tangenttinen amplitudi takana	mm	1,25
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	4
ohjauslaji		nelipyörä, analoginen

kastelulaite		
vesikastelulaite, laji		paine
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	148
vesisäiliö, sisältö	L	740
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Painetankkaus alhaalta | Painevesivalelu intervallikytkimellä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Taajussäädin | Nopeussäädetty veden suihkutus järjestelmä | Nopeuden esivalinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Värähtelyautomaatiikka | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoistohana | CE-yhdenmukaisuus | ROPS, suojakatos, metalli | Istuimen käyttöyksikön mekaaninen säätö | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTELU

Lämmitys ja ilmastointilaitteisto | Monitoimikäsiinoja, oikea, käännettävä | Istuimen käyttöyksikön sähköinen säätö | Vyölukon valvonta | Radio | HCQ-navigaattori | Palosammutin | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Soralevitin | Pakkassuojajärjestelmä | Keskusvoitelulaitteisto | Sivuvirtasuodatinlaitteisto | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitännät | Pyörivä varoitusvalo | Mobiili kylmälaukku | Coming Home -valaistus | Akun päävirtakytkin | Vesisäiliön kansi, suljettava | Lamppusuoja- ja suojakalvo | Lisäpeili | Valssireunan valaistus | Valssin valaistus | Kamerajärjestelmä