

Техникалық деректер

DV+ 70i VO-S



Екі жанышқылы жол катоктары Серия DV+

Тербелетін және осцилляторлы құрсауы бар екі жанышқылы жол катогы

H277

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Құрсау мен құрылыс алаңына визуалды қарау және ашық көрініс тұжырымдамасымен ірі габаритті панорамалық кабина
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР DV+ 70i VO-S (H277)		
Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	7815
Жұмыс салмағы, макс.	kg	10490
Статикалық түзу жүктеме, алды/арты	kg/cm	26,2/25,9
Француз жіктеуі, деректер/класс		20,5/VT1
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4140
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2960
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2170
Дөңгелек базасы	mm	3000
Кабинамен жалпы ені	mm	1680
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2770
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	610/610
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2800
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды/арты	mm	1500/1500
Барабан диаметрі, алды/арты	mm	1140/1140
Барабан қалыңдығы, алды/арты	mm	17/20
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінген
Барабан түрі, арты		теріс/бөлінбеген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	1270
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		V3307-CR-T
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		55,4/75,3/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		55,4/74,2/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айнымалы	km/h	0 - 11,0
Реттеу, шексіз айнымалы		Hamtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	35/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,61/0,42
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	68/67
Тербеліс		
Тербеліс күші, арты	kN	98
Тербеліс жиілігі, арты	Hz	36
Тангенстік амплитуда, арты	mm	1,25
Рульдік басқару		
Рульдік басқару, түрі		Барлық доңғалақ, аналог
Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	148
Су бағы, сыйымдылығы	L	740
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103
ЖАБДЫҚ		
12 В розеткалар (екі сатылы) 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы Қайырмалы шыны тазартқыш Easy Drive басқару тұжырымдамасы Төменнен қысым беру арқылы жанармай құю Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі ECO режимі Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы Жиілік реттегіші Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі Жылдамдықты алдын ала таңдау Алды мен артындағы, кабинаның еденінен басталатын терезелер Машинистің тербелмелі платформасы Шынжыр табан, гидравликалық Автоматты тербеліс Алды-артынан бүрку арқылы суландыру жүйесі Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады Ортаңғы суағар CE таңбалауына сәйкестік Металл қорғаныш қалқасы бар ROPS қауіпсіздік жүйесі Орындықпен басқару блогын механикалық реттеу Жұмыс жарығы		
ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ		
Жылыту және кондиционерлеу Оң жақ көп функционалды шынтақ тіреуіш, жиналмалы Орындықпен басқару блогын электрлік реттеу Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау Радио HCQ Navigator Өрт сөндіргіш Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы Құм шашқыш Антифриз енгізу Орталықтандырылған майлау жүйесі Байпастық сүзгі HAMM Compaction Meter (HCM) Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі HAMM Temperature Meter (HTM) Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі Жыпылықтайтын төбешам Мобильді тоңазытқыш Негізгі жарықтың түсуі Аккумулятор батареясының ажыратқышы Суға арналған бактың құлыпталатын қақпағы Шамның қорғаныш торшасы Қосалқы айна Бандаждың оқасын жарықтандыру Бандажды жарықтандыру Камералар жүйесі		