

Tehniskie dati

DV+ 70i VO-S



Tandēma veltni Sērija DV+

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas bandāžu

H277

BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Augsta bļietēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam bļietēšanas parametra iestatījumam
- > Intelektiska ūdens izsmidzināšanas sistēma
- > Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu
- > Bļietēšana ar oscilāciju

TEHNISKIE DATI DV+ 70i VO-S (H277)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	7815
Maksimālais darba svars	kg	10490
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse/aizmugure	kg/cm	26,2/25,9
Franc. klasifikācija, vērtība/kase		20,5/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4140
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2960
Iekraušanas augstums, min.	mm	2170
Asu attālums	mm	3000
Kopējais platums ar kabīni	mm	1680
Maksimālais darba platums	mm	2770
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	610/610
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2800
Bandāžu izmēri		
Bandāžu platums, priekšpuse/aizmugure	mm	1500/1500
Bandāžu diametrs, priekšpuse/aizmugure	mm	1140/1140
Bandāžu biezums, priekšpuse/aizmugure	mm	17/20
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/dalītas
Bandāžas veids, aizmugure		vienlaidu/nedalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	1270
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		V3307-CR-T
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		55,4/75,3/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		55,4/74,2/2200
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 11,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,42
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	68/67
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugure	kN	98
Oscilācijas frekvence, aizmugure	Hz	36
Tangenciālā amplitūda, aizmugure	mm	1,25

Vadība		
Vadība, veids		Pilnpiedziņa, analogs
Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	148
Ūdens tvertne, tilpums	L	740
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	104
Izmēritā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Uzpilde ar spiedienu no apakšas | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | ECO režīms | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Frekvences regulators | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un aizmugurē | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Vibrācijas automātika | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana | CE atbilstība | ROPS ar metāla aizsargjumtu | Sēdekļa vadības vienības mehāniskā regulēšana | Darba apgaismojums

PAPILDAPRĪKOJUMS

Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Daudzfunkcionāls rokas balsts pa labi, nolaižams | Sēdekļa vadības vienības elektriskā regulēšana | Siksna aizslēga uzraudzība | Radio | HCQ Navigator | Ugunsdzēsītis | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izklīdētājs | Sala aizsardzības inžekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta | Ierosmes strāvas filtrēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Telemātikas saskarne | Zibšņu bākguns | Mobilā aukstumkaste | Apgaismojums „Coming Home” | akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens tvertnes vāks, aizslēdzams | Lukturu aizsargrežģis | Papildspoguļis | Bandāžas malas apgaismojums | Bandāžas apgaismojums | Kameras sistēma