

Tekniska data

DV+ 70i VO-S



Tandenvältar Serie DV+

Tandenvält med vibrerande och oscillerande vals

H277

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Intelligent bevattningssystem
- > Mycket rymlig panoramahytt med fri sikt och god uppsikt över valsarna och byggplatsen
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA DV+ 70i VO-S (H277)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	7815
Tjänstevikt, max.	kg	10490
Statisk linjelast fram/bak	kg/cm	26,2/25,9
Fransk klassning, värde/klass		20,5/VT1
Mått maskin		
Totallängd	mm	4140
Totalhöjd med hytt	mm	2960
Höjd last, minim.	mm	2170
Axelavstånd	mm	3000
Totalbredd med hytt	mm	1680
Maximal arbetsbredd	mm	2770
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	610/610
Vändradie insida	mm	2800
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1500/1500
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/20
Valstyp, fram		slät/delad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1270
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-T
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF
Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	68/67
Oscillering		
Oscilleringskraft, bak	kN	98
Oscillationsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentialamplitud, bak	mm	1,25
Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styrning, typ		Fyrhjulsdrift, analog
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	148

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Vattentank, innehåll	L	740
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	104
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Skrapa, hopfällbar | Användarkonceptet Easy Drive | Trycktankning underifrån | Tryckbevattning med intervallbrytare | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Frekvensregulator | Hastighetsreglerad bevattning | Hastighetsförval | Golvfönster fram och bak | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Bevattningssystem med spraylist fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | CE-överensstämmelse | ROPS med skyddstak i metall | Mekanisk justering av manöverplatsen | Arbetsstrålkastare

SPECIALUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Multifunktionsarmstöd höger, hopfällbar | Elektrisk justering av manöverplatsen | Bältesövervakning | Radio | HCQ Navigator | Brandsläckare | Kantpackare och kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Central smörjpunkt | Bypassfiltersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematik-gränssnitt | Roterande varningslampa | Mobil kylbox | Coming Home-belysning | Batterifrånskiljare | Vattentanklock, spärrbart | Lampskyddsgaller | Extra spegel | Belysning av valskanter | Valsbelysning | Kameranystem