

技術資料

# DV+ 70i VO-S



鋼輪路機 系列 DV+  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H277

## 加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > 智能系統
- > 超大空間全景車採用全視野方案，可完全看到鋼輪和工地
- > 振蕩

## 技術資料 DV+ 70i VO-S (H277)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7815
最大操作重量	kg	10490
態線性負載, 前/後	kg/cm	26,2/25,9
法分類, 資料/等級		20,5/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4140
含駕室的高度	mm	2960
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3000
含駕室的度	mm	1680
最大工作度	mm	2770
左側/右側貼高度	mm	610/610
半, 側	mm	2800
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1500/1500
輪直, 前/後	mm	1140/1140
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/剖分式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	1270
柴油引擎		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-T
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	35/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,61/0,42
離心力, 前方, I/II	kN	68/67
動		
動力, 後方	kN	98
動頻率, 後方	Hz	36
切線振幅, 後方	mm	1,25
向		
動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
音量		
功率 LW(A), 標	db(A)	104
功率 LW(A), 測量	db(A)	103

## 設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 底部力加油, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 調頻器, 可控制速度的水系統, 速度預選, 前後座地面, 振動解操作台, 液式前後軸偏移, 自動振動系統, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水, CE 認, 金防護頂蓬的 ROPS 防翻置, 座椅操作元機械式調整, 照明燈

## 選配設備

冷暖空調, 折式多功能右扶手, 座椅操作元電子式調整, 安全監測置, 音機, HCQ 馬導航系統, 滅火器, 切/置, 石屑撒布器, 注入防凍, 中央潤滑, 過器通系統, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 遠端通訊介面, 旋警示燈, 移動式冷箱, 回家模式照明, 電瓶主開, 可鎖止水箱蓋, 燈格柵, 額外後視鏡, 照明, 照明, 影系統