

Технически данни

DV+ 70i VT-S



Тандемни валяци Серия DV+

Тандемен валяк с вибрационен бандаж и комплект колела

H277

АКЦЕНТИ

- > Високо качество на уплътняване чрез оптимална настройка на параметрите на уплътняване
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Концепция за управление Easy Drive
- > Голяма панорамна кабина с концепция за свободна видимост и свободен поглед върху бандажите и обекта
- > Интелигентна система за оросяване с вода

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ DV+ 70i VT-S (H277)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	7595
Работно тегло макс.	kg	10280
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	26,2
Френска класификация, величина/клас		20,5.9,2/VX1.PLO
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	4140
Обща височина с кабина	mm	2960
Височина на натоварване, миним.	mm	2170
Междуосово разстояние	mm	3000
Обща ширина с кабина	mm	1680
Максимална работна ширина	mm	2770
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	610/610
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2800
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1500
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1140
Дебелина на бандажа, отпред	mm	17
Тип бандаж, отпред		гладък/разделен
Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	1270
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина над гумите, отзад	mm	1490
Количество гуми, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		V3307-CR-T
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-11,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	35/40
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,61/0,42

Вибрация		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	68/67
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	4
Кормилно управление, тип		Задвижване на всички колела, аналогично
Оросителна система		
Водно оросяване, тип		Налягане
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	148
Резервоар за вода, вместимост	L	740
Резервоар за адитив, вместимост	L	30
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	104
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | Регулируеми стъргалки | Концепция за управление Easy Drive | Зареждане под налягане от долната страна | Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач | ECO Mode | Операторска кабина със стълби от двете страни | Регулатор на честотата | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Прозорец на пода на кабината отпред и отзад | Изолирана от вибрации операторска кабина | Изместване на следата, хидравлично | Вибрационна автоматика | Водна оросителна система с разпръскваща лайстна отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата | Съответствие с EO | ROPS със защитен покрив, метал | Механично регулиране на модула за обслужване на седалката | Работно осветление

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Мултифункционален подлакътник вдясно, подвижен | Електрическо регулиране на модула за обслужване на седалката | Контрол на закопчалката на колана | Радио | HCQ навигатор | Пожарогасител | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Разпределител на баластра | Термични престилки | Инжектиране против измръзване | Централна система за смазване | Филтърно съоръжение за помощния поток | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматично изключване на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематик интерфейс | Въртяща се сигнална лампа | Мобилна хладилна чанта | Осветление Coming Home | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Капак на резервоара за вода, заключващ се | Защитна решетка на лампите | Допълнително огледало | Осветление на ръба на бандажа | Осветление на бандажа | Система камери