

Tekniske data

DV+ 70i VT-S



Tandemtromler Serie DV+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H277

HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Panoramakabine med stor rumplads med åbent udsyn-koncept og frit udsyn til bandager og byggeplads
- > Avanceret vandoverrislingssystem

TEKNISKE DATA DV+ 70i VT-S (H277)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	7595
Driftsvægt maks.	kg	10280
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	26,2
Fransk klassificering, værdi/klasse		20,5.9.2/VX1.PLO
Maskindimensioner		
Total længde	mm	4140
Total højde med kabine	mm	2960
Højde, last, min.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Total bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2800
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	1500
Tromlediameter, foran	mm	1140
Tromlestyrke, foran	mm	17
Tromletype, foran		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		11.00-20
Bredde over dæk, bagved	mm	1490
Antal dæk, bagved		4
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-11,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	68/67
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdr., analog
Sprinklersystem		
Vandsprinkler, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	740
Additivtank, indhold	L	30
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | Afstryger opklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Tryktankning nedefra | Trykvandoverrisling med intervalkobling | ECO-Mode | Førerplads med opstigning i begge sider | Frekvensregulator | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Hastighedsvalg | Kabineguldvindue foran og bagtil | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandoverrislingssystem med sprøjtelist foran og bagtil | Vandfiltrering (3-dobbel) | Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | CE-overensstemmelse | ROPS med tag, metal | Mekanisk indstilling af sædebetjeningen | Arbejdslys

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Multifunktionsarm læn til højre, opklappelig | Elektrisk indstilling af sædebetjeningen | Sikkerhedsselens overvågning | Radio | HCQ Navigator | Brandslukker | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Termiske skærme | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Centralt smøringspunkt | Bypass filtersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikgrænseflade | Rotorblink | Mobil køleboks | Coming Home-belysning | Batteriafbryder | Vandtanklåg, kan afspærres | Lampebeskyttelsesgitter | Ekstra spejl | Tromlekantbelysning | Tromlelebenslysning | Kamerasystem