

Technische gegevens

DV+ 70i VT-S



Tandemwalsen Serie DV+

Tandemwals met vibratiewals en set banden

H277

HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingskwaliteit door optimale instelling van de verdichtingsparameters
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Bedieningsconcept Easy Drive
- > Ruime panoramacabine met vrijzichtconcept en vrij zicht op de walsen en de bouwplaats
- > Intelligent watersproeisysteem

TECHNISCHE GEGEVENS DV+ 70i VT-S (H277)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	7595
Bedrijfsgewicht max.	kg	10280
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	26,2
Franse classificatie, waarde/klasse		20,5.9,2/VX1.PLO

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4140
Totale hoogte met cabine	mm	2960
Transporthoogte, min.	mm	2170
Wielbasis	mm	3000
Totale breedte met cabine	mm	1680
Maximale werkbreedte	mm	2770
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	610/610
Draairadius, binnen	mm	2800

Afmetingen rollen

Rolbreedte, vóór	mm	1500
Roldiameter, vóór	mm	1140
Roldikte, vóór	mm	17
Roltype, vóór		glad/gedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	1270

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		11.00-20
Breedte over banden, achter	mm	1490
Aantal banden, achter		4

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		55,4/75,3/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		55,4/74,2/2200
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-11,0
Regeling, traploos		Hammtronic
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	35/40

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	42/50
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,61/0,42
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	68/67

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	4
Stuurinrichting, type		Alle wielen, analoog

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, type		Druk
------------------------	--	------

Tankvolume/vulhoeveelheid

Watertank, volume	L	740
Additieventank, volume	L	30

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	104
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

12 V stopcontacten (2) | 2 grote werk- en achteruitkijkspiegels | Afstrijker opvouwbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Drukvulling onderaan | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Frequentieregeling | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Cabinevloerruit vooraan en achteraan | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, hydraulisch | Automatisch vibratiesysteem | Watersproeisysteem met sproeibalk vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar | Centrale wateraftapkraan | CE-conformiteit | ROPS met veiligheidsdak metaal | Mechanische verstelling van de stoelbedieningseenheid | Verlichting werkomgeving

SPECIALE UITRUSTING

Verwarming en airconditioning | Multifunctionele armleuning rechts, opvouwbaar | Elektrische verstelling van de stoelbedieningseenheid | Veiligheidsgordelcontrole | Radio | HCQ Navigator | Brandblusser | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Strooi-installatie steenslag | Thermische schorten | Antivriesinspuiting | Centrale smeerinstallatie | Bypassfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatische motorstop | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematica-interface | Zwaailicht | Mobiele koelbox | Coming Home-verlichting | Accuschakelaar | Deksel waterreservoir, afsluitbaar | Verlichtingsbescherming | Extra spiegel | Walsrandverlichting | Walsverlichting | Camerasysteem