

tekniset tiedot

DV+ 70i VT-S



Tandemtelat Sarja DV+

Tandemtela värähtelyvalsilla ja pyöräsarjalla

H277

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Tilava panoraamaohjaamo näkyvyyskonseptilla ja vapaalla näkyvyydellä valsseihin ja työmaalle
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä

TEKNISET TIEDOT DV+ 70i VT-S (H277)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	7595
Enimmäisajopaino	kg	10280
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	26,2
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		20,5.9,2/VX1.PLO

koneen mitat

kokonaispituus	mm	4140
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2960
lastauksen korkeus, minimi	mm	2170
akseliväli	mm	3000
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	1680
maksimityöleveys	mm	2770
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	610/610
raideympyrän sisäsäde	mm	2800

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	1500
valssin halkaisija edessä	mm	1140
valssin vahvuus, edessä	mm	17
valssin laji, edessä		sileä/jaettu
ajolinjan siirto vasemmalle/oikealle	mm	1270

renkaiden mitat

rengaskoko takana		11.00-20
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	1490
renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-T
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0-11,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	35/40

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
amplitudi, edessä, I/II	mm	0,61/0,42
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	68/67

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	4
ohjauslaji		nelipyörä, analoginen

kastelulaite

vesikastelulaite, laji		paine
------------------------	--	-------

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	148
vesisäiliö, sisältö	L	740
lisäainesäiliö, sisältö	L	30

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | Kaavin käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Painetankkaus alhaalta | Painevesivalelu intervallikytkimellä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Taajussäädin | Nopeussäädetty veden suihkutus järjestelmä | Nopeuden esivalinta | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Värähtelyautomaattikka | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulista edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoistohana | CE-yhdenmukaisuus | ROPS, suojakatos, metalli | Istuimen käyttöyksikön mekaaninen säätö | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTELU

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Monitoimikäsinäoja, oikea, käännettävä | Istuimen käyttöyksikön sähköinen säätö | Vyölukon valvonta | Radio | HCQ-navigaattori | Palosammutin | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soralevitin | Termiset suojalevyt | Pakkassuojaruiskutus | Keskusvoitelulaitteisto | Sivuvirtasuodatinlaitteisto | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkaliitäntä | Pyörivä varoitusvalo | Mobiili kylmälaukku | Coming Home -valaistus | Akun päävirtakytkin | Vesisäiliön kansi, suljettava | Lamppusuojaristikko | Lisäpeili | Valssireunan valaistus | Valssin valaistus | Kamerajärjestelmä