

Műszaki adatok

DV+ 70i VT-S



Tandemhengerek Sorozat DV+

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

H277

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsmment
- > Easy Drive kezelési elv
- > Kényelmes, tágas panorámakabin szabad láthatósági koncepcióval, és szabad rálátással a palástokra és az építési területre
- > Intelligens vízpermetező rendszer

MŰSZAKI ADATOK DV+ 70i VT-S (H277)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	7595
Üzemi súly max.	kg	10280
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	26,2
Franc. Osztályozás, érték/osztály		20,5.9,2/VX1.PLO
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	4140
Teljes magasság kabinnal	mm	2960
Rakodási magasság, minim.	mm	2170
Tengelytávolság	mm	3000
Teljes szélesség kabinnal	mm	1680
Maximális munkaszélesség	mm	2770
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	610/610
Nyomkørsugár, belső	mm	2800
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	1500
Abroncsátmérő, elől	mm	1140
Abroncsvastagság, elől	mm	17
Abroncsfajta, elől		sima/osztott
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	1270
Abroncsolás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		11.00-20
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	1490
Abroncsok száma, hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V3307-CR-T
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		55,4/75,3/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		55,4/74,2/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-11,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	68/67
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	4
Kormányzás, mód		Összkerék, analóg
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Víztartály, térfogat	L	740
Adalékanyag tartály, térfogat	L	30
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | Lehajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomótankolás alulról | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | ECO-mód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Frekvenciaszabályozó | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Kabinablak elől és hátul | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vibrációs automatika | Vízpermetező rendszer permetezőléccel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon betölthető | Központi vízleeresztő | CE megfelelés | ROPS fém védőtetővel | Mechanikus állítású ülés kezelőegység | Munkafényező

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Fűtés és klímaberendezés | Multifunkciós kartámasz, jobb, lehajtható | Elektromos állítású ülés kezelőegység | Övcsat-felügyelet | Rádió | HCQ Navigator | Tűztöltő készülék | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszűrő | Abroncsmelegítő paplanok | Fagyálló-befecskendezés | Központi kenőberendezés | Mellékáramú szűrőrendszer | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikai interfész | Forgó-villogó lámpa | Mobil hűtőbox | Hazakísérő világítás | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Víztartály fedél, lezárható | Lámpavédő rács | Kiegészítő tükör | Abroncsszél-világítás | Abroncsvilágítás | Kamerarendszer