

Техникалық деректер

DV+ 70i VT-S



Екі жанышқылы жол катоктары Серия DV+

Тербелетін құрсауы мен тегершіктер жинағы бар екі жанышқылы жол катогы

H277

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Құрсау мен құрылыс алаңына визуалды қарау және ашық көрініс тұжырымдамасымен ірі габаритті панорамалық кабина
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР DV+ 70i VT-S (H277)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	7595
Жұмыс салмағы, макс.	kg	10280
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	26,2
Француз жіктеуі, деректер/класс		20,5,9,2/VX1.PLO
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4140
Кабинамен бірге жалпы биіктігі	mm	2960
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2170
Дөңгелек базасы	mm	3000
Кабинамен жалпы ені	mm	1680
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2770
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	610/610
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	2800
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	1500
Барабан диаметрі, алды	mm	1140
Барабан қалыңдығы, алды	mm	17
Барабан түрі, алды		теріс/бөлінген
Жол ауытқуы, сол/оң	mm	1270
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		11.00-20
Шиналардың ені, арты	mm	1490
Шиналар саны, арты		4
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		KUBOTA
Түрі		V3307-CR-T
Цилиндрлердің саны		4
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		55,4/75,3/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		55,4/74,2/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		EU Stage V / EPA Tier 4
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		DOC-DPF
Жетек		
Жылдамдық, шексіз айналымы	km/h	0-11,0
Реттеу, шексіз айналымы		Hammtronic
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	35/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алды, I/II	mm	0,61/0,42
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	68/67
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	4
Рульдік басқару, түрі		Барлық доңғалақ, аналог

Спринклерлік жүйе		
Су спринклері, түрі		Қысым
Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	148
Су бағы, сыйымдылығы	L	740
Қосымша бак, сыйымдылығы	L	30
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	104
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	103

ЖАБДЫҚ

12 В розеткалар (екі сатылы) | 2 үлкен жұмыс айнасы және артқы көрініс айнасы | Қайырмалы шыны тазартқыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Төменнен қысым беру арқылы жанармай құю | Сумен жабдықтаудың интервалдарды ауыстырып-қосқышы бар қысымды жүйесі | ECO режимі | Машинистің екі жақты көтергіші бар платформасы | Жиілік реттегіші | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алды мен артындағы, кабинаның еденінен басталатын терезелер | Машинистің тербелмелі платформасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Автоматты тербеліс | Алды-артынан бүрку арқылы суландыру жүйесі | Суды сүзгіден өткізу (үш сатылы) | Алды мен артындағы су құятын сұйыққойма, екі жақтан толтырылады | Ортаңғы суағар | CE таңбалауына сәйкестік | Металл қорғаныш қалқасы бар ROPS қауіпсіздік жүйесі | Орындықпен басқару блогын механикалық реттеу | Жұмыс жарығы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Оң жақ көп функционалды шынтақ тіреуіш, жиналмалы | Орындықпен басқару блогын электрлік реттеу | Қауіпсіздік белдігінің құлпын бақылау | Радио | HCQ Navigator | Өрт сөндіргіш | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Құм шашқыш | Термикалық алжапқыш | Антифриз енгізу | Орталықтандырылған майлау жүйесі | Байпастық сүзгі | HAMM Compaction Meter (HCM) | Қозғалтқышты автоматты тоқтату жүйесі | HAMM Temperature Meter (HTM) | Интеграцияланған коммуникациялар жүйесінің интерфейсі | Жыпылықтайтын төбешам | Мобильді тоңазытқыш | Негізгі жарықтың түсуі | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Суға арналған бактың құлыпталатын қақпағы | Шамның қорғаныш торшасы | Қосалқы айна | Бандаждың оқасын жарықтандыру | Бандажды жарықтандыру | Камералар жүйесі