

Tehniskie dati

DV+ 70i VT-S



Tandēma veltnī Sērija DV+

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

H277

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta blietēšanas kvalitāte, pateicoties optimālam blietēšanas parametra iestatījumam
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Liela panorāmas skata kabīne ar neierobežota skata koncepciju un brīvu skatu uz bandāžām un būvlaukumu
- > Intelktiska ūdens izsmidzināšanas sistēma

TEHNISKIE DATI DV+ 70i VT-S (H277)

Svars		
Darba svars ar kabīni	kg	7595
Maksimālais darba svars	kg	10280
Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	26,2
Franc. klasifikācija, vērtība/klase		20,5.9,2/VX1.PLO
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4140
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2960
Iekraušanas augstums, min.	mm	2170
Asu attālums	mm	3000
Kopējais platums ar kabīni	mm	1680
Maksimālais darba platums	mm	2770
Kreisās/labās puses ietves malas klirens	mm	610/610
Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2800
Bandāžu izmēri		
Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1500
Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	1140
Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	17
Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/dalītas
Veltņa nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	1270
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugure		11.00-20
Platums virs riepiem, aizmugure	mm	1490
Riepu skaits, aizmugure		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Modelis		V3307-CR-T
Cilindri, skaits		4
Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		55,4/75,3/2200
Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.		55,4/74,2/2200
Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-11,0
Regulēšana, bezpakāpju		Hammtronic
Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,61/0,42
Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	68/67
Vadība		
Svārstību leņķis +/-	°	4
Vadība, veids		Pilnpiedziņa, analogs

Apsmidzināšanas ierīce		
Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	148
Ūdens tvertne, tilpums	L	740
Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	30
Trokšņa līmenis		
Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	104
Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | Uzpilde ar spiedienu no apakšas | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru | ECO režīms | Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm | Frekvences regulators | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Ātruma iepriekšēja izvēle | Logs kabīnes grīdā priekšpusē un aizmugurē | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Vibrācijas automātika | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar smidzināšanas ierīci priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana | CE atbilstība | ROPS ar metāla aizsargjumtu | Sēdekļa vadības vienības mehāniskā regulēšana | Darba apgaismojums

PAPILDAPRĪKOJUMS

Apsilde un kondicionēšanas iekārta | Daudzfunkcionāls rokas balsts pa labi, nolaižams | Sēdekļa vadības vienības elektriskā regulēšana | Siksnas aizslēga uzraudzība | Radio | HCQ Navigator | Ugunsdzēsītis | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Izklieģētājs | Termiskie aizsegi | Sala aizsardzības inžekcija | Centrālā ieeļļošanas iekārta | Ierosmes strāvas filtrēšanas iekārta | „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Motora apturēšanas automātika | „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM) | Telemātikas saskarne | Zibšņu bākguns | Mobilā aukstumkaste | Apgaismojums „Coming Home” | akumulatoru izslēgšanas slēdzis | Ūdens tvertnes vāks, aizslēdzams | Lukturu aizsargrežģis | Papildspoguļis | Bandāžas malas apgaismojums | Bandāžas apgaismojums | Kameras sistēma