

Tekniske data

DV+ 70i VT-S



Tandemvalser Serie DV+

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

H277

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Stor panoramaførerhytte med god sikt-konsept, og fritt utsyn til tromler og byggeplass
- > Smart sprinklersystem

TEKNISKE DATA DV+ 70i VT-S (H277)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	7595
Driftsvekt, maks.	kg	10280
Statisk linjelast, foran	kg/cm	26,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		20,5.9,2/VX1.PLO
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	4140
Total høyde med førerhus	mm	2960
Høyde, lasting, min.	mm	2170
Akseavstand	mm	3000
Total bredde med førerhus	mm	1680
Maksimal arbeidsbredde	mm	2770
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	610/610
Sporkrets, inne	mm	2800
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1500
Trommeldiameter, foran	mm	1140
Trommelstyrke, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1270
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1490
Dekkantall, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,42
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	68/67
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjul, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	148

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	740
Additivtank, innhold	L	30
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | Skraper sammenleggbar | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkopptanking nedenfra | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | ECO-modus | Førerplattform med innstigning på begge sider | Frekvensregulering | Hastighetsregulert vannsprinkelsystem | Hastighetsforvalg | Bunnvindu foran og bak i førerhuset | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning, hydraulisk | Vibrasjonsautomatikk | Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider | Sentral vanndreneringsventil | CE-samsvar | ROPS med beskyttende tak, metall | Mekanisk justering av setebetjeningsenhet | Arbeidslys

SPESIALUTSTYR

Varme og aircondition | Flerfunksjonell armstøtte til høyre, sammenleggbar | Elektrisk justering av setebetjeningsenhet | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Radio | HCQ Navigator | Brannslukningsapparat | Kantpresse- og kutteutstyr | Sponspreder | Termiske forklær | Frostvæskeinnsprøytning | Midtre smørepunkt | Bypass-filtersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkgrensesnitt | Roterende lys | Mobil kjøleboks | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Vanntankdeksel, låsbart | Lampegitter | Ekstra speil | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Kameratekst