

Date tehnice

DV+ 70i VT-S



Cilindri compactori tandem Serie DV+

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H277

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Calitate înaltă a compactării datorată configurării optime a parametrilor de compactare
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Concept de operare Easy Drive
- > Cabină panoramică cu spațiu mare, cu concept de vizibilitate liberă și vedere neobstrucționată asupra bandajelor și șantierului
- > Sistem inteligent de stropire cu apă

DATE TEHNICE DV+ 70i VT-S (H277)

Greutate		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	7595
Greutate funcțională max.	kg	10280
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	26,2
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		20,5.9,2/VX1.PLO
Dimensiuni utilaj		
Lungime totală	mm	4140
Înălțime totală cu cabină	mm	2960
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2170
Ampatament	mm	3000
Lățime totală cu cabină	mm	1680
Lățime de lucru maximă	mm	2770
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	610/610
Rază de viraj, interioară	mm	2800
Dimensiuni tambur		
Lățime tambur, față	mm	1500
Diametru tambur, față	mm	1140
Forță tambur, față	mm	17
Tip tambur, față		neted/splitat
Abatere la ecartament, stânga/dreapta	mm	1270
Dimensiuni pneuri		
Dimensiune pneuri, spate		11.00-20
Lățime pneuri, spate	mm	1490
Nr. de pneuri, spate		4
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		V3307-CR-T
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF
Mecanism de acționare		
Viteză, continuă	km/h	0-11,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	35/40
Vibrație		
Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	42/50
Amplitudine, față, I/II	mm	0,61/0,42
Forță centrifugă, față, I/II	kN	68/67
Direcție		
Unghi de oscilație +/-	°	4
Direcție, tip		Toate roțile, analogic
Instalație de stropire		
Instalație de stropire cu apă, tip		Presiune

Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de apă, capacitate	L	740
Rezervor de aditivi, capacitate	L	30
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	104
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | Raclor rabatabil | Concept de operare Easy Drive | Alimentarea sub presiune a rezervorului, de jos | Instalație de stropit cu apă sub presiune, cu comutator cu temporizator | Mod ECO | Post șofer cu urcare pe ambele părți | Regulator de frecvență | Stropire cu apă reglată în funcție de viteza de deplasare | Preselectarea vitezei | Geam în podeaua cabinei, în față și în spate | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Compensator traseu, hidraulic | Sistem de vibrație automat | Sistem de stropire cu apă cu baghetă de pulverizare în față și în spate | Filtrare apă (triplă) | rezervor de apă în față și în spate, cu posibilitate de alimentare în două părți | Robinet central de golire a apei | Conformitate CE | ROPS cu acoperiș de protecție din metal | Ajustare mecanică a unității de comandă scaun | Proiectoare de lucru

ECHIPAMENT SPECIAL

Încălzire și instalație de climatizare | Cotieră multifuncțională dreapta, rabatabilă | Ajustare electrică a unității de comandă scaun | Dispozitiv de monitorizare centură de siguranță | Radio | HCQ Navigator | Extinctor | Dispozitiv presare margini și tăiere | Distribuitor material granular | Șorturi termice | Injectare antigel | Punct central de lubrifiere | Sistem bypass filtru | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Funcție automată oprire motor | Modul HAMM Temperature Meter (HTM) | Interfață sistem telematic | Girofar | Cutie frigorifică mobilă | Iluminare Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Capac rezervor de apă, cu posibilitate de închidere | Protecție lămpi | Oglindă suplimentară | Iluminat margini bandaj | Iluminat bandaj | Sistem de camere digitale