

Технические данные

DV+ 70i VT-S



Тандемные катки Серия DV+

Тандемный каток с вибрационным вальцом и пакетом колес

H277

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Высокое качество уплотнения благодаря оптимальной настройке параметров уплотнения
- > Электронная система управления машиной Hammtronic
- > Концепция управления Easy Drive
- > Просторная панорамная кабина с концепцией свободного обзора и полным визуальным контролем вальцов и стройплощадки
- > Продуманная система орошения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DV+ 70i VT-S (H277)

Весовые характеристики		
Рабочий вес с кабиной	кг	7595
Рабочий вес, максимальный	кг	10280
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	26,2
Французская классификация, значение/класс		20,5,9,2/VX1.PLO
Размеры машины		
Общая длина	мм	4140
Общая высота с кабиной	мм	2960
Высота погрузки, миним.	мм	2170
Колесная база	мм	3000
Общая ширина с кабиной	мм	1680
Макс. рабочая ширина	мм	2770
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	610/610
Радиус поворота по внутр. колее	мм	2800
Габариты бандажей		
Ширина бандажа, спереди	мм	1500
Диаметр бандажа, спереди	мм	1140
Толщина бандажа, спереди	мм	17
Тип бандажа, спереди		гладкий/разрезной
Смещение колеи, влево/вправо	мм	1270
Размер шин		
Размер шин, сзади		11.00-20
Ширина по колесам, сзади	мм	1490
Количество шин, сзади		4
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		V3307-CR-T
Число цилиндров		4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		55,4/75,3/2200
Мощность по SAE J1349, кВт/НР/об/мин		55,4/74,2/2200
Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4
Обработка отработавших газов		DOC-DPF
Трансмиссия		
Скорость, плавно регулируемая	км/час	0-11,0
Регулировка, бесступенчатая		Hammtronic
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	35/40
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	42/50
Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,61/0,42
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	68/67

Рулевое управление		
Управление, тип		Полный привод, аналог
Система орошения		
Орошение водой, тип		давление
Вместимость бака/заправочный объем		
Топливный бак, вместимость	л	148
Водяной бак, вместимость	л	740
Бак наполнителя, вместимость	л	30
Уровень шума		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	дБ(А)	104
Акустическая мощность LW(A), измеренная	дБ(А)	103

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная) | 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида | Откидной скребок | Концепция управления Easy Drive | Заполнение под давлением снизу | Напорная система орошения с интервальным выключателем | ECO-режим | Платформа машиниста, подъем с двух сторон | Регулятор частоты | Система орошения с регулированием скорости | Предварительная настройка скорости | Окно в днище кабины спереди и сзади | Платформа машиниста с виброизоляцией | Система смещения колеи, гидравлическая | Виброавтоматика | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Фильтрация воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон | Центральное сливное отверстие | Соответствие требованиям стандартов ЕС | Защита ROPS с металлическим навесом | Механическое регулирование положения сиденья | Фары рабочего света

ОПЦИИ

Отопление и кондиционер | Многофункциональный подлокотник справа, откидной | Электрическое регулирование положения сиденья | Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности | Радиоприемник | Навигатор HCQ | Огнетушитель | Устройство уплотнения и обрезки кромок | Разбрасыватель щебня | Термофартуки | Впрыск антифриза | Централизованная система смазки | Байпасная система фильтрации | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Система автоматической остановки двигателя | Датчик температуры HAMM (HTM) | Телематический интерфейс | Проблесковый маячок | Передвижная холодильная камера | Освещение Coming Home | Выключатель аккумуляторной батареи | Крышка бака для воды с блокировкой | Защитная решетка для ламп | Дополнительное зеркало | Освещение краев вальца | Освещение вальца | Система камер