

Tehnički podaci

DV+ 70i VT-S



Tandemski valjci Serija DV+

Tandemski valjak sa vibracionim omotačem bubnja i kompletom točkova

H277

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visok kvalitet zbijanja zbog optimalnog podešavanja parametara zbijanja
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Velika panoramska kabina sa koncepcijom jasne preglednosti nad omotačima bubnjeva i gradilištem
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom

TEHNIČKI PODACI DV+ 70i VT-S (H277)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	7595
Maks. radna težina	kg	10280
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	26,2
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		20,5.9,2/VX1.PLO

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	4140
Ukupna visina sa kabinom	mm	2960
Visina punjenja, min.	mm	2170
Međuosovinski razmak	mm	3000
Ukupna širina sa kabinom	mm	1680
Maksimalna radna širina	mm	2770
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	610/610
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2800

Dimenzije bubnja

Širina bubnja, spreda	mm	1500
Prečnik bubnja, spreda	mm	1140
Debljina bubnja, spreda	mm	17
Vrsta bubnja, spreda		glatki/podeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	1270

Dimenzije pneumatika

Veličina pneumatika, otpozadi		11.00-20
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	1490
Broj pneumatika, otpozadi		4

Dizel motor

Proizvođač		KUBOTA
Tip		V3307-CR-T
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		55,4/75,3/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		55,4/74,2/2200
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF

Pogon

Brzina, kontinualna	km/h	0-11,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	35/40

Vibracije

Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	68/67

Upravljanje

Ugao oscilacija +/-	°	4
Upravljanje, vrsta		Pogon na sve točkove, analogni

Postrojenje za navodnjavanje

Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
----------------------------	--	----------

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja

Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	148
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	740
Rezervoar za aditiv, kapacitet	L	30

Nivo zvuka

Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	104
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Sklopivi strugač | Koncept upravljanja Easy Drive | Punjenje pod pritiskom odozdo | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | ECO režim | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Regulator frekvencije | Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine | Izbor brzina | Prozor do poda kabine, spreda i otpozadi | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga, hidraulično | Automatika vibriranja | Sistem za polivanje vodom sa letvom za prskanje spreda i otpozadi | Filtriranje vode (trostruko) | Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje | Centralni ispušni za vodu | CE saglasnost | ROPS sa zaštitnim metalnim krovom | Mehaničko podešavanje komandne jedinice sedišta | Radno osvetljenje

DODATNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Desni višefunkcionalni naslon za ruku, sklopiv | Električno podešavanje komandne jedinice sedišta | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Radio | HCQ Navigator | Aparat za gašenje požara | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Razastirač | Termičke zavese | Ubrizgavanje antifrizna | Centralni uređaj za podmazivanje | Sistem filtera za premoštenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski interfejs | Rotaciona signalna lampa | Mobilni hladnjak | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora | Poklopac rezervoara za vodu, sa bravom | Zaštitna rešetka za svetla | Dodatni retrovizor | Osvetljenje ivica omotača bubnja | Osvetljenje omotača bubnja | Sistem kamera