

Technické údaje

DV+ 70i VT-S



Tandemové valce Séria DV+

Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík

H277

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Veľký zhutňovací výkon vďaka optimálnemu nastaveniu parametrov zhutňovania
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Priestranná panoramatická kabína s koncepciou voľného výhľadu a s voľným náhľadom na behúne a stavenisko
- > Inteligentný systém rozprašovania vody

TECHNICKÉ ÚDAJE DV+ 70i VT-S (H277)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	7595
Prevádzková hmotnosť max.	kg	10280
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	26,2
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		20,5.9,2/VX1.PLO
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4140
Celková výška s kabínou	mm	2960
Výška nakladania, min.	mm	2170
Rázvor náprav	mm	3000
Celková šírka s kabínou	mm	1680
Maximálna pracovná šírka	mm	2770
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	610/610
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2800
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	1500
Priemer bandáže, vpredu	mm	1140
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	17
Druh bandáže, vpredu		hladké/delené
Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo	mm	1270
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		11.00-20
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	1490
Počet pneumatík, vzadu		4
Vznetový motor		
Výrobca		KUBOTA
Typ		V3307-CR-T
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		55,4/75,3/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		55,4/74,2/2200
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0-11,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	35/40
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	42/50
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	0,61/0,42
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	68/67
Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	4
Riadenie, druh		Pohon všetkých kolies, analógový

Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	148
Nádrž na vodu, objem	L	740
Nádrž na prísady, objem	L	30
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | Stierač sklopný | Koncept ovládania Easy Drive | Tlakové plnenie zdola | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | ECO režim | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Regulátor frekvencie | Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti | Predvoľba rýchlosti | Okno v podlahe kabíny vpredu a vzadu | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Presadenie stopy, hydraulické | Vibračná automatika | Systém rozprašovania vody s rúrou rozprašovania vody vpredu a vzadu | Filtrácia vody (trojitá) | Nádrž na vodu vpredu a vzadu, možnosť plnenia z obidvoch strán | Centrálné vypúšťanie vody | Zhoda CE | ROPS s ochrannou strechou, kov | Mechanické nastavenie ovládacej jednotky sedadla | Pracovný svetlomet

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Vykurovanie a klimatizácia | Multifunkčná opierka ruky vpravo, sklopná | Elektrické nastavenie ovládacej jednotky sedadla | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Rádio | HCQ navigátor | Hasiaci prístroj | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Sypač štrku | Termické zástery | Proti mrazové vstrekovanie | Centrálné miesto mazania | Obkročné filtračné zariadenie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) | Telematické rozhranie | Otočný maják | Mobilná chladnička | Osvetlenie Coming Home | Odpájač akumulátora | Kryt nádrže na vodu, uzamykateľný | Ochranná mriežka lampy | Prídavné zrkadlo | Osvetlenie okrajov behúňa | Osvetlenie behúňa | Kamerový systém