

Tekniska data

DV+ 70i VT-S



Tandenvältar Serie DV+

Tandenvält med vibrerande vals och hjulsats

H277

HÖJDPUNKTER

- > Hög packningskvalitet genom optimal inställning av packningsparametrar
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Mycket rymlig panoramahytt med fri sikt och god uppsikt över valsarna och byggplatsen
- > Intelligent bevattningssystem

TEKNISKA DATA DV+ 70i VT-S (H277)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	7595
Tjänstevikt, max.	kg	10280
Statisk linjelast fram	kg/cm	26,2
Fransk klassning, värde/klass		20,5.9,2/VX1.PLO

Mått maskin

Totallängd	mm	4140
Totalhöjd med hytt	mm	2960
Höjd last, minim.	mm	2170
Axelavstånd	mm	3000
Totalbredd med hytt	mm	1680
Maximal arbetsbredd	mm	2770
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	610/610
Vändradie insida	mm	2800

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1500
Valsdiameter, fram	mm	1140
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/delad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	1270

Mått däck

Däckstorlek, bak		11.00-20
Bredd över däcken, bak	mm	1490
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-T
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF

Drivning

Hastighet, steglös	km/h	0-11,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	35/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	68/67

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	4
Styrning, typ		Fyrhjulsdrift, analog

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	148
Vattentank, innehåll	L	740

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Additivtank, innehåll	L	30
-----------------------	---	----

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	104
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Skrapa, hopfällbar | Användarkonceptet Easy Drive | Trycktankning underifrån | Tryckbevattning med intervallbrytare | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Frekvensregulator | Hastighetsreglerad bevattning | Hastighetsförval | Golvfönster fram och bak | Vibrationsfrikopplad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Bevattningssystem med spraylist fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | CE-överensstämmelse | ROPS med skyddstak i metall | Mekanisk justering av manöverplatsen | Arbetsstrålkastare

SPECIALUTRUSTNING

Värme och klimatanläggning | Multifunktionsarmstöd höger, hopfällbar | Elektrisk justering av manöverplatsen | Bältesövervakning | Radio | HCQ Navigator | Brandsläckare | Kantpackare och kantskärare | Singelspridare | Termiska skyddskåpor | Frostskyddsinjektering | Central smörjpunkt | Bypassfiltersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Stoppautomatik motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematik-gränssnitt | Roterande varningslampa | Mobil kylbox | Coming Home-belysning | Batterifrånskiljare | Vattentanklock, spärrbart | Lampskyddsgaller | Extra spegel | Belysning av valskanter | Valsbelysning | Kameranystem