

技術資料

DV+ 70i VT-S



鋼輪路機 系列 DV+
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H277

加亮

- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 超大空間全景車採用全視野方案，可完全看到鋼輪和工地
- > 智能系統

技術資料 DV+ 70i VT-S (H277)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7595
最大操作重量	kg	10280
態線性負載，前方	kg/cm	26,2
法分類，資料/等級		20,5.9,2/VX1.PLO
機器尺寸		
長度	mm	4140
含駕室的高度	mm	2960
高度，載，最小	mm	2170
軸距	mm	3000
含駕室的度	mm	1680
最大工作度	mm	2770
左側/右側貼高度	mm	610/610
半，側	mm	2800
輪尺寸		
輪度，前方	mm	1500
輪直，前方	mm	1140
輪厚度，前方	mm	17
輪類型，前方		光面/剖分式
履偏移，左/右	mm	1270
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		11.00-20
含輪胎的度，後方	mm	1490
輪胎，後方		4
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-T
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度，無限動	km/h	0-11,0
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	35/40
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	42/50
振幅，前方，I/II	mm	0,61/0,42
離心力，前方，I/II	kN	68/67
向		
動角度 +/-	°	4
向，類型		全輪動，類比
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	148
水箱，容量	L	740
添加槽，容量	L	30
音量		
功率 LW(A)，標	db(A)	104
功率 LW(A)，測量	db(A)	103

設備

12 伏座（2 面），2 個大的工作和後視鏡，可折式板，操作方案易動，底部力加油，有開間隔的水噴淋系統，模式，側可登車的操作台，調頻器，可控制速度的水系統，速度預選，前後座地面，振動解操作台，液式前後軸偏移，自動振動系統，前後有噴系統的配水系統，水（3 倍），前後水箱，側可加水，中央排水，CE 認，金防護頂蓬的 ROPS 防翻置，座椅操作元機械式調整，照明燈

選配設備

冷暖空調，折式多功能右扶手，座椅操作元電子式調整，安全監測置，音機，HCQ 馬導航系統，滅火器，切/置，石屑撒布器，保板，注入防凍，中央潤滑，過器通系統，HAMM 度指示器 (HCM)，動機自動閉功能，HAMM 度計 (HTM)，遠端通訊介面，旋警示燈，移動式冷箱，回家模式照明，電瓶主開，可鎖止水箱蓋，燈格柵，額外後視鏡，照明，照明，影系統