

ข้อมูลทางเทคนิค

DV+ 70i VT-S



ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ DV+
ลูกกลิ้งแบบสองล้อในแนวเดียวกันพร้อมดรัมแบบสันสะท้อนและชุดล้อ

H277

ไฮไลต์

- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงเนื่องจากการตั้งค่าพารามิเตอร์การบีบอัดที่เหมาะสมที่สุด
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > ห้องคนขับขนาดใหญ่แบบมองเห็นรอบด้านที่มีแนวคิดไร้ขีดจำกัดและมุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของดรัมและสถานที่ก่อสร้าง
- > ระบบพรมน้ำอัจฉริยะ

ข้อมูลทางเทคนิค DV+ 70i VT-S (H277)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้อยควบคุม	kg	7595
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	10280
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	26,2
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		20,5.9,2/VX1.PLO
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	4140
ความสูงทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	2960
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2170
ฐานล้อ	mm	3000
ความกว้างทั้งหมดรวมห้อยควบคุม	mm	1680
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2770
ระยะห่างจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	610/610
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	2800
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1500
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1140
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	17
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		แบบเรียบ/แยก
ออฟเซตสายพาน, ชาย / ขวา	mm	1270
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		11.00-20
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	1490
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		V3307-CR-T
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		55,4/75,3/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		55,4/74,2/2200
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF
แรงขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-11,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	35/40
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,61/0,42
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	68/67
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	4
พวงมาลัย, ประเภท		ขับเคลื่อนทุกล้อ, อะนาล็อก
ระบบตัวฉีด		
หัวฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	148
ถังเก็บน้ำ, ความจุ	L	740
ถังเสริม, ความจุ	L	30
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	103

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ตัวปัด พับได้, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, การเติมแรงดันจากด้านล่าง, ระบบพรมน้ำแรงดัน พร้อมสวิตช์ตั้งช่วงเวลา, โหมด ECO, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ขึ้นได้จากทั้งสองด้าน, ตัวควบคุมความเร็ว, ตัววัดความเร็วระบบพรมน้ำ, ตัวเลือกความเร็ว, ช่องบนพื้นห้องเครื่อง ด้านหน้า และด้านหลัง, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ความเฉื่อยของช่องทาง, แบบไฮดรอลิก, ระบบสิ้นสະเทือนอัตโนมัติ, ระบบพรมน้ำ พร้อมแกนฉีด ด้านหน้า และด้านหลัง, ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น), ถังน้ำ ด้านหน้า และด้านหลัง เต็มได้ทั้งสองด้าน, ช่องระบายน้ำตรงกลาง, ความสอดคล้องตามมาตรฐาน CE, ROPS พร้อมหลังคาป้องกันที่ทำจากโลหะ, การปรับด้วยระบบเชิงกล, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง, ไฟส่องสว่างการทำงาน

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ, ที่วางแขนเอกประสงค์ ด้านขวา พับได้, การปรับด้วยระบบไฟฟ้า, ชุดควบคุมสำหรับที่นั่ง, การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย, วิทย์, ระบบนำทาง HCQ, อุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องกุดขอบและเครื่องตัด, เครื่องหว่านกรวด, ที่คลุมกันความร้อน, การฉีดสารป้องกันน้ำแข็งเกาะ, จุดหลอกลืนสวนกลาง, ระบบกรองกระแสน้ำ, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM), ส่วนติดต่อบนระบบเพลแมติก, ไฟเตือนแบบหมุน, กล้องเ็นเคลื่อนที่ไ้, ชุดไฟ Coming Home, สวิตช์ตัดเบตเตอร์, ฝาปิดถังน้ำ สามารถล็อกได้, กรงปกป้องหลอดไฟ, กระจกมองหลัง, ไฟสำหรับขอบดรัม, ไฟสำหรับดรัม, ระบบกล้อง