

Технічні дані

DV+ 70i VT-S



Тандемні котки Серія DV+

Тандемний коток з вібраційним вальцем і пакетом коліс

H277

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Висока якість ущільнення завдяки оптимальному налаштуванню параметрів ущільнення
- > Електронна система керування машиною Hammtronic
- > Концепція керування Easy Drive
- > Простора панорамна кабіна з концепцією вільного огляду і повним візуальним контролем вальців і будмайданчика
- > Продумана система зрошення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ DV+ 70i VT-S (H277)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	7595
Робоча вага, макс.	kg	10280
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	26,2
Франц. класифікація, значення/клас		20,5.9,2/VX1.PLO
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	4140
Загальна висота разом із кабіною	mm	2960
Високе навантаження, мінім.	mm	2170
База	mm	3000
Загальна ширина разом із кабіною	mm	1680
Максимальна робоча ширина	mm	2770
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	610/610
Радіус повороту, внутрішній	mm	2800
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	1500
Діаметр вальця, попереду	mm	1140
Товщина вальця, попереду	mm	17
Тип вальця, попереду		гладкий/складений
Зміщення колії	mm	1270
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		11.00-20
Ширина за шинами, ззаду	mm	1490
Кількість шин ззаду		4
Дизельний двигун		
Виробник		KUBOTA
Тип		V3307-CR-T
Циліндр, кількість		4
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		55,4/75,3/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		55,4/74,2/2200
Норма токсичності випускних газів		EU Stage V / EPA Tier 4
Обробка випускних газів		DOC-DPF
Привід ходового механізму		
Швидкість, плавно	km/h	0-11,0
Налаштування, плавне		Hammtronic
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	35/40
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	42/50
Амплітуда, попереду, I/II	mm	0,61/0,42
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	68/67
Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	4

Система кермового управління		
Кермове управління, тип		Повний привід, аналогов.
Зрошувач		
Водяне зрошення, тип		Тиск
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	148
Водяний бак, вміст	L	740
Резервуар для присадок, вміст	L	30
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	104
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	103

ОБЛАДНАННЯ

Розетки на 12 В (подвійна) | 2 великих робочих дзеркала і дзеркала заднього виду | Скребачка складна | Концепція керування Easy Drive | Заповнення під тиском знизу | Напірна система зрошення з інтервальним вимикачем | Режим ECO | Платформа оператора, підйом із двох сторін | Регулятор частоти | Система зрошування з регулюванням швидкості | Попереднє налаштування швидкості | Вікно в дні кабіни спереду і ззаду | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Автоматична система увімкнення/вимкнення вібрації | Система зрошення з розпилювальною штангою спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Бак для води спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір | Відповідність стандартам ЄС | Система захисту від перекидання ROPS із металевим навісом | Механічне регулювання положення сидіння | Фари робочого освітлення

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Система опалення та кондиціонування повітря | Багатофункціональний підлокітник справа, складаний | Електричне регулювання положення сидіння | Контроль замка ременя безпеки | Радіоприймач | Навігатор HCQ | Вогнегасник | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Розкидач щебеню | Термоізоляційні чохла | Система впорскування антифризу | Централізована система змащування | Обхідна система фільтрації | Датчик ущільнення HAMM (НСМ) | Автоматична система зупинки двигуна | Датчик температури HAMM (НТМ) | Телематичний інтерфейс | Пробісний маячок | Пересувна холодильна камера | Освітлення Coming Home | Роз'єднувач для акумуляторної батареї | Кришка бака для води з блокуванням | Захисна решітка для ламп | Додаткове дзеркало | Освітлення країв вальця | Освітлення вальця | Система камер