

Të dhënat teknike

DV+ 70i VV-S



Rula të dyfishtë Seria DV+
Rul i dyfishtë me dy shtresa vibruese

H277

PIKAT KRYESORE

- > Kabinë panoramike me hapësirë të bollshme me konceptin e pamje të lirë dhe shikimit të qartë mbi shtresat dhe kantierin
- > Cilësi e madhe ngjeshje nëpërmjet konfigurimit optimal të parametrave të ngjeshjes
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic

TË DHËNAT TEKNIKE DV+ 70i VV-S (H277)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	7785
Pesha operative, maks.	kg	10460
Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	26,2/26,7
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		20,5/VT1
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	4140
Lartësia totale me kabinë	mm	2960
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2170
Baza e volantit	mm	3000
Gjerësia totale me kabinë	mm	1680
Gjerësia e punës maks.	mm	2770
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	610/610
Rrezja e kthimit, brenda	mm	2800
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1500/1500
Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1140/1140
Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	17/17
Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të ndara
Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të ndara
Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	1270
Motor nafte		
Prodhuesi		KUBOTA
Lloji		V3307-CR-T
Numri i cilindrave		4
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		55,4/75,3/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		55,4/74,2/2200
Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF
Mekanizmi i transmisionit		
Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0-11,0
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	35/40
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Frekuenca e dridhjes, prapa, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,61/0,42
Amplituda, prapa, I/II	mm	0,61/0,42
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	68/67
Forca centrifugale, prapa, I/II	kN	68/67
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	4

Drejtimi		
Volanti, lloji		Vetëm me rrota, analog
Sistemi i sprucimit		
Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	148
Serbatori i ujit, kapaciteti	L	740
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	104
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	103

PAJISJA

Priza 12 V (2-fishe) | 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa | Fshirëse të palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Furnizim me presion nga poshtë | Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval | ECO-Mode | Ndenjëse shoferi me hipje të dyanëshme | Rregullator frenkuence | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Dritare kabine në dyshe me para dhe mbrapa | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Sestem automatik vibrimi | Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolonë spërkatëse para dhe mbrapa | Filtrimi i ujit (3-fish) | Rezervuar uji para dhe mbrapa, mund të mbushet nga të dyja anët | Shkarkues qendror uji | Përputhshmëria e CE | ROPS me çati mbrojtëse prej metali | Rregullim mekanik i njësies së përdorimit të ndenjëses | Ndriçimi i punës

PAJISJE OPSIONALE

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Mbështetëse krahu shumë-funksionale, e palosshme | Rregullim elektrik i njësies së përdorimit të ndenjëses | Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë | Radio | Navigatori HCQ | Fikse zjarri | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarës grimcash | Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes | Impianti qendror i lubrifikimit | Impianti sekondar i filtrave të rrymës | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sistemi automatik i ndalimit të motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Ndërfaqja telematike | Fenelinat | Kutitë e lëvizshme ftohjeje | Ndriçim Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë | Kapaku i rezervuarit të ujit, mund të kyçet | Rrjeta e mbrojtjes së llambave | Pasqyrë shtesë | Ndriçimi i cepave të fashave të fashave | Ndriçimi i fashave | Sistem kamerash