

tehnilised andmed

DV+ 70i VV-S



Tandemrullid Seeria DV+
Kahe vibrobandažiga tandemrull

H277

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Avar panoraamvaatega kabiin tagab vaba vaate lintidele ja ehitusplatsile
- > Kõrge tihendus kvaliteet tänu tihendusparameetrite optimaalsele seadistusele
- > Intelligentne pinnaseniisutussüsteem
- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic

TEHNILISED ANDMED DV+ 70i VV-S (H277)		
kaalud		
töökaal koos kabiiniga	kg	7785
töökaal max.	kg	10460
staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	26,2/26,7
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		20,5/VT1
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	4140
kogukõrgus kabiiniga	mm	2960
koorma kõrgus, minim.	mm	2170
teljevahe	mm	3000
kogulaius kabiiniga	mm	1680
maksimaalne töölaius	mm	2770
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	610/610
seesmine pöörderaadius	mm	2800
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees/taga	mm	1500/1500
bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
bandaaži paksus, ees/taga	mm	17/17
bandaaži liik, ees		sile/poolitatud
bandaaži liik, taga		sile/poolitatud
rattajooks, vasakule/paremale	mm	1270
diiselmootor		
tootja		KUBOTA
tüüp		V3307-CR-T
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		55,4/75,3/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
heitgaasi järelkäitlus		DOC-DPF
veoajam		
kiirus, astmevaba	km/h	0-11,0
reguleerimine, sujuv		Hammtronic
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	35/40
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
amplituud ees, I/II	mm	0,61/0,42
amplituud taga, I/II	mm	0,61/0,42
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	68/67
tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	68/67
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	4
roolimine, liik		kõik rattad, analoog
vihmutussüsteem		
veega vihmutamine, liik		rõhk
paagi maht / täitekogus		
veepaagi maht	L	740
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	104
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	103
VARUSTUS		
12 V pistikupesa (2 tk) 2 suurt töö- ja tahavaatepeeglit Eemalepööratav kaabits Easy Drive käsitsemiskontseptsioon Survetankimine altpoolt Intervalllülitiga surveveepihustus ECO-režiim Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht Sageduse regulaator Kiirusega reguleeritav veepihustus Kiiruse eelvalik Kabiinipõranda aken ees ja taga Vibroeraldatud juhikoht Hüdrauliline rööpme nihe Vibratsiooniautomaatika Vee pihustamissüsteem esimese ja tagumise pihustamisliistuga Vee filtreerimine (3-kordne) Kahepoolsest täidetav veepaak ees ja taga Keskne vee väljalaskekraan CE-vastavustunnistus Metallist kaitsekatusiga turvakaar (ROPS) Istme käsitsusploki ja juhtkonsooli mehhaaniline reguleerimine Töövalgustus		
ERIVARUSTUS		
Küte ja kliimaseade Mitmeotstarbeline käetugi paremal, eemalepööratav Istme käsitsusploki ja juhtkonsooli elektriline reguleerimine Turvavöö luku järelevalve Raadio HCQ Navigator Tulekustuti Servasurve- ja lõikeseade Puistematerjali laotur Külumiskaitse-sissepritse Keskmäärimissüsteem Mõödavoolu filtrisüsteem HAMM Compaction Meter (HCM) Mootori seiskamisautomaatika HAMM Temperature Meter (HTM) Telemaatikaliides Pöördvilkur Mobiilne külmik Coming Home valgustus Aku lahkliitli Veepaagi kate, lukustatav Lambikaitsevõre Lisapeegel Bandaažiservavalgustus Bandaaživalgustus Kaamerasüsteem		