

Techniniai duomenys

DV+ 70i VV-S



Tandeminiai volai Serija DV+
Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H277

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Erdvi panoraminė kabina, užtikrinanti gerą matomumą, kad aiškiai matytumėte būgnus ir statybvietę
- > Aukšta tankinimo kokybė dėl optimaliai sureguliuotų tankinimo parametrų
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS DV+ 70i VV-S (H277)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	7785
Maks. darbinė masė	kg	10460
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	26,2/26,7
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		20,5/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4140
Bendras aukštis su kabina	mm	2960
Krovimo aukštis, min.	mm	2170
Atstumas tarp ašių	mm	3000
Bendras plotis su kabina	mm	1680
Didžiausias darbinis plotis	mm	2770
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	610/610
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2800
Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	1500/1500
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1140/1140
Būgno storis, priekyje, gale	mm	17/17
Būgno tipas, priekyje		lygus/padalintas
Būgno tipas, gale		lygus/padalintas
Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	1270
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		KUBOTA
Tipas		V3307-CR-T
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		55,4/75,3/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		55,4/74,2/2200
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0-11,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	35/40
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,61/0,42
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,61/0,42
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	68/67
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	68/67
Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	4
Vairavimas, tipas		Visų ratų pavara, analoginė
Drėkinimo sistema		
Drėkinimas vandeniu, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo lygis		
Vandens bakas, talpa	L	740
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	104
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | Užlenkiamas nubrauktuvas | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | Slėginė pripildymo iš apačios sistema | Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu | „EKO“ režimas | Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis | Dažnio reguliatorius | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Greičio reguliatorius | Kabinos grindų langai priekyje ir gale | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vibracijos automatika | Vandens purkštuvų sistema su purškimo juosta priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens bakas priekyje ir gale, užpildomas iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo mazgas | CE atitiktis | ROPS kabina su metaliniu apsauginiu stogu | Mechaninis sėdynės valdymo bloko nustatymas | Prietaisų skydelio apšvietimas

SPECIALI ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Daugiafunkcis ranktūris dešinėje, atlenkiamasis | Elektrinis sėdynės valdymo bloko nustatymas | Saugos diržo sagties kontrolė | Radijas | „HCQ Navigator“ | Gesintuvas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Skaldos barstytuvas | Antifrizo įpurškiklis | Centralizuota tepimo sistema | Šalutinės srovės filtravimo sistema | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Variklio sustabdymo automatika | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Telematikos sąsaja | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Mobilusis aušintuvas | Apšvietimas „Coming Home“ | Baterijos grandinės pertraukiklis | Vandens rezervuaro dangtis, rakinamasis | Apsauginės žibintų grotelės | Papildomas veidrodėlis | Būgno krašto apšvietimas | Būgno apšvietimas | Kameros sistema