

技術データ

DV+ 70i VV-S



タンデムローラー シリーズ DV+
2基のバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H277

主な特長

- > 視界が広くドラムと現場を見渡しやすい、広々としたパノラマキャビン
- > 転圧設定を調節することで、良好な締固め結果が得られます
- > インテリジェント散水装置
- > Easy Drive 操作コンセプト
- > 電気式機械管理システム「Hamtronic」

技術データ DV+ 70i VV-S (H277)		
重量		
運転重量（キャビン付き）	kg	7785
最大運転重量	kg	10460
静的線形負荷、フロント／リヤ	kg/cm	26,2/26,7
フランス式分類、値／等級		20,5/VT1
機械寸法		
全長	mm	4140
全高（キャビン付き）	mm	2960
積み込み高さ、最低	mm	2170
ホイールベース	mm	3000
全幅（キャビン付き）	mm	1680
最大作業幅	mm	2770
左右縁石クリアランス	mm	610/610
旋回サークル、内側	mm	2800
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント／リヤ	mm	1500/1500
ドラム直径、フロント／リヤ	mm	1140/1140
ドラム厚、フロント／リヤ	mm	17/17
ドラムタイプ、フロント		スムーズ/分割型
ドラムタイプ、リヤ		スムーズ/分割型
クラブステアリング、左／右	mm	1270
ディーゼルエンジン		
メーカ		KUBOTA
型式		V3307-CR-T
シリンダ、数		4
出力比 ISO 14396、kW/PS/rpm		55,4/75,3/2200
出力比 SAE J1349、kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排出ガスレベル		EU Stage V / EPA Tier 4
排出ガス後処理		DOC-DPF
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0-11,0
調整、無段階		Hammtronic
登坂能力、バイブレーションあり／なし	%	35/40
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	42/50
バイブレーション周波数、リヤ、I/II	Hz	42/50
振幅、フロント、I/II	mm	0,61/0,42
振幅、リヤ、I/II	mm	0,61/0,42
起振力、フロント、I/II	kN	68/67
起振力、リヤ、I/II	kN	68/67
ステアリング		
揺動角度 +/-	°	4
ステアリング、種類		全輪、アナログ
散水システム		
水スプリンクラ、種類		圧力
タンク容量／充填量		
燃料タンク、容量	L	148
水槽、容量	L	740
騒音レベル		
音響出力 LW(A)、ステッカ	db(A)	104
音響出力 LW(A)、測定済み	db(A)	103

装備
12 V ソケット (2口) 大型作業ミラー & リアミラー 2枚 折りたたみ式スクレイパー Easy Drive 操作コンセプト 下からのタンク充填 加圧散水機 (インターバルスイッチ搭載) ECOモード 両側ステップ付き運転席 周波数調整器 速度調節式散水システム 速度プリセット キャビンフロアウィンドウ (前後) 振動が響かない運転席 油圧式トラックオフセット 自動バイブレーター 前後スプレーバー付きスプリンクラー装置 水過装置 (3重) 水タンク (前後両側で充填可能) 中央水タンク CEマーキング 金属製保護ルーフ付き ROPS シート操作ユニットの機械調節機能 作業灯
オプション装備
ヒーター & エアコン 折りたたみ式多機能アームレスト (右) シート操作ユニットの電動調節機能 シートベルト監視装置 無線 HCQ Navigator 消火器 端部プレス & カutting装置 チップスブレッダー 不凍液注入 中央潤滑箇所 バイパスフィルターシステム ハム コンパクションメータ (HCM) 自動エンジン停止機能 ハム テンペラチャメータ (HTM) テレマティクスインターフェース 回転灯 モバイル式クールボックス Coming Home 照明器具 バッテリー遮断スイッチ ロック可能水タンクカバー ランプ用保護網 補助ミラー ドラム型コーナー照明 ドラム型ライト カメラ装置