

Tekniske data

DV+ 70i VV-S



Tandemvalser Serie DV+

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H277

HØYDEPUNKTER

- > Stor panoramaførerhytte med god sikt-konsept, og fritt utsyn til tromler og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE DATA DV+ 70i VV-S (H277)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	7785
Driftsvekt, maks.	kg	10460
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	26,2/26,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		20,5/VT1
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	4140
Total høyde med førerhus	mm	2960
Høyde, lasting, min.	mm	2170
Akseavstand	mm	3000
Total bredde med førerhus	mm	1680
Maksimal arbeidsbredde	mm	2770
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	610/610
Sporkrets, inne	mm	2800
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1500/1500
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommelstyrke, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1270
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2200
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,0
Regulering, trinnløs		Hamtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	35/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,42
Amplitude, bak, I/II	mm	0,61/0,42
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	68/67
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	68/67
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjul, analog
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	148
Vanntank, innhold	L	740

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	104
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | Skrapeer sammenleggbare | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkopptanking nedenfra | Trykkvannoverrissing med intervallbryter | ECO-modus | Førerplattform med innstigning på begge sider | Frekvensregulering | Hastighetsregulert vannsprinkelsystem | Hastighetsforvalg | Bunnvindu foran og bak i førerhuset | Svingningsfrakoplet førerplattform | Belteforskyvning, hydraulisk | Vibrasjonsautomatikk | Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider | Sentral vanndreneringsventil | CE-samsvar | ROPS med beskyttende tak, metall | Mekanisk justering av setebetjeningsenhet | Arbeidsllys

SPELIALUTSTYR

Varme og aircondition | Flerfunksjonell armstøtte til høyre, sammenleggbare | Elektrisk justering av setebetjeningsenhet | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Radio | HCQ Navigator | Brannslukningsapparat | Kantpresse- og kutteutstyr | Sponspreder | Frostvæskeinnspøyting | Midtre smørepunkt | Bypass-filtersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkgrensesnitt | Roterende lys | Mobil kjøleboks | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Vanntankdeksel, låsbart | Lampegitter | Ekstra speil | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Kameratelesystem