

Tehnički podaci

DV+ 70i VV-S



Tandemski valjci Serija DV+

Tandemski valjak sa dva vibraciona omotača bubnja

H277

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Velika panoramska kabina sa koncepcijom jasne preglednosti nad omotačima bubnjeva i gradilištem
- > Visok kvalitet zbijanja zbog optimalnog podešavanja parametara zbijanja
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom
- > Koncepcija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI DV+ 70i VV-S (H277)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	7785
Maks. radna težina	kg	10460
Statičko linearno opterećenje, spreda/otpozadi	kg/cm	26,2/26,7
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		20,5/VT1
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4140
Ukupna visina sa kabinom	mm	2960
Visina punjenja, min.	mm	2170
Međuosovinski razmak	mm	3000
Ukupna širina sa kabinom	mm	1680
Maksimalna radna širina	mm	2770
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	610/610
Krug okretanja, unutrašnji	mm	2800
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda/otpozadi	mm	1500/1500
Prečnik bubnja, spreda/otpozadi	mm	1140/1140
Debljina bubnja, spreda/otpozadi	mm	17/17
Vrsta bubnja, spreda		glatki/podeljen
Vrsta bubnja, otpozadi		glatki/podeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	1270
Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		V3307-CR-T
Broj cilindara		4
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		55,4/75,3/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		55,4/74,2/2200
Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon		
Brzina, kontinualna	km/h	0-11,0
Regulator, kontinualni		Hammtronic
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	35/40
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	42/50
Frekvencija vibracija, otpozadi, I/II	Hz	42/50
Amplituda, spreda, I/II	mm	0,61/0,42
Amplituda, otpozadi, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	68/67
Centrifugalna sila, otpozadi, I/II	kN	68/67
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	4

Upravljanje		
Upravljanje, vrsta		Pogon na sve točkove, analogni
Postrojenje za navodnjavanje		
Navodnjavanje vodom, vrsta		Pritisak
Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	148
Rezervoar za vodu, kapacitet	L	740
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	104
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	103

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke) | 2 velika radna ogledala i retrovizora | Sklopivi strugač | Koncept upravljanja Easy Drive | Punjenje pod pritiskom odozdo | Polivanje vodom pod pritiskom sa intervalnim prekidačem | ECO režim | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa obe strane | Regulator frekvencije | Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine | Izbor brzina | Prozor do poda kabine, spreda i otpozadi | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Odstupanje traga, hidraulično | Automatika vibriranja | Sistem za polivanje vodom sa letvom za prskanje spreda i otpozadi | Filtriranje vode (trostruko) | Rezervoar za vodu spreda i otpozadi, obostrano punjenje | Centralni ispušni otvor za vodu | CE saglasnost | ROPS sa zaštitnim metalnim krovom | Mehaničko podešavanje komandne jedinice sedišta | Radno osvetljenje

DODATNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Desni višefunkcionalni naslon za ruku, sklopiv | Električno podešavanje komandne jedinice sedišta | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Radio | HCQ Navigator | Aparat za gašenje požara | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Razastirač | Ubrizgavanje antifrizu | Centralni uređaj za podmazivanje | Sistem filtera za premoštenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematski interfejs | Rotaciona signalna lampa | Mobilni hladnjak | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora | Poklopac rezervoara za vodu, sa bravom | Zaštitna rešetka za svetla | Dodatni retrovizor | Osvetljenje ivica omotača bubnja | Osvetljenje omotača bubnja | Sistem kamera