

Technické údaje

# DV+ 70i VV-S



## Tandemové valce Séria DV+

Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H277

### NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Priestranná panoramatická kabína s koncepciou voľného výhľadu a s voľným náhľadom na behúne a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka optimálnemu nastaveniu parametrov zhutňovania
- > Inteligentný systém rozprašovania vody
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE DV+ 70i VV-S (H277)

| Hmotnosť                                 |       |                                  |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Prevádzková hmotnosť s kabínou           | kg    | 7785                             |
| Prevádzková hmotnosť max.                | kg    | 10460                            |
| Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu | kg/cm | 26,2/26,7                        |
| Franc. klasifikácia, hodnota/trieda      |       | 20,5/VT1                         |
| Rozmery stroja                           |       |                                  |
| Celková dĺžka                            | mm    | 4140                             |
| Celková výška s kabínou                  | mm    | 2960                             |
| Výška nakladania, min.                   | mm    | 2170                             |
| Rázvor náprav                            | mm    | 3000                             |
| Celková šírka s kabínou                  | mm    | 1680                             |
| Maximálna pracovná šírka                 | mm    | 2770                             |
| Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo      | mm    | 610/610                          |
| Stopový polomer zatáčania, vnútorný      | mm    | 2800                             |
| Rozmery bandáží                          |       |                                  |
| Šírka bandáže, vpredu/vzadu              | mm    | 1500/1500                        |
| Priemer bandáže, vpredu/vzadu            | mm    | 1140/1140                        |
| Hrúbka bandáže, vpredu/vzadu             | mm    | 17/17                            |
| Druh bandáže, vpredu                     |       | hladké/delené                    |
| Druh bandáže, vzadu                      |       | hladké/delené                    |
| Presadenie rozchodu, vľavo/vpravo        | mm    | 1270                             |
| Vznetový motor                           |       |                                  |
| Výrobca                                  |       | KUBOTA                           |
| Typ                                      |       | V3307-CR-T                       |
| Valce, počet                             |       | 4                                |
| Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.          |       | 55,4/75,3/2200                   |
| Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.          |       | 55,4/74,2/2200                   |
| Emisná trieda                            |       | EU Stage V / EPA Tier 4          |
| Dodatočná úprava spalín                  |       | DOC-DPF                          |
| Pohon pojazdu                            |       |                                  |
| Rýchlosť, plynulo                        | km/h  | 0-11,0                           |
| Regulácia, plynulá                       |       | Hammtronic                       |
| Stúpavosť, s/bez vibrácií                | %     | 35/40                            |
| Vibrácie                                 |       |                                  |
| Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II        | Hz    | 42/50                            |
| Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II         | Hz    | 42/50                            |
| Amplitúda, vpredu, I/II                  | mm    | 0,61/0,42                        |
| Amplitúda, vzadu, I/II                   | mm    | 0,61/0,42                        |
| Odstredivá sila, vpredu, I/II            | kN    | 68/67                            |
| Odstredivá sila, vzadu, I/II             | kN    | 68/67                            |
| Riadenie                                 |       |                                  |
| Uhol výkyvu +/-                          | °     | 4                                |
| Riadenie, druh                           |       | Pohon všetkých kolies, analógový |

| Kropiace zariadenie            |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Kropenie vodou, druh           |       | Tlak |
| Objem nádrže/objem náplne      |       |      |
| Palivová nádrž, objem          | L     | 148  |
| Nádrž na vodu, objem           | L     | 740  |
| Hladina akustického tlaku      |       |      |
| Akustický výkon LW(A), nálepka | db(A) | 104  |
| Akustický výkon LW(A), zmeraný | db(A) | 103  |

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | Stierač sklopný | Koncept ovládania Easy Drive | Tlakové plnenie zdola | Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom | ECO režim | Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním | Regulátor frekvencie | Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti | Predvoľba rýchlosti | Okno v podlahe kabíny vpredu a vzadu | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Presadenie stopy, hydraulické | Vibračná automatika | Systém rozprašovania vody s rúrou rozprašovania vody vpredu a vzadu | Filtrácia vody (trojitá) | Nádrž na vodu vpredu a vzadu, možnosť plnenia z oboch strán | Centrálne vypúšťanie vody | Zhoda CE | ROPS s ochrannou strechou, kov | Mechanické nastavenie ovládacej jednotky sedadla | Pracovný svetlomet

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Vykurovanie a klimatizácia | Multifunkčná opierka ruky vpravo, sklopná | Elektrické nastavenie ovládacej jednotky sedadla | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Rádio | HCQ navigátor | Hasiaci prístroj | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Sypač štrku | Proti mrazové vstrekovanie | Centrálne miesto mazania | Obkročné filtračné zariadenie | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Automatika zastavenia motora | Teplomer HAMM (HTM) | Telematické rozhranie | Otočný maják | Mobilná chladnička | Osvetlenie Coming Home | Odpájač akumulátora | Kryt nádrže na vodu, uzamykateľný | Ochranná mriežka lampy | Prídavné zrkadlo | Osvetlenie okrajov behúňa | Osvetlenie behúňa | Kamerový systém