

技術資料

# DV+ 70i VV-S



鋼輪路機 系列 DV+  
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H277

## 加亮

- > 超大空間全景車採用全視野方案，可完全看到鋼輪和工地
- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > Hammtronic 電子設備管理系統

技術資料 DV+ 70i VV-S (H277)

| 重量                        |       |                         |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 7785                    |
| 最大操作重量                    | kg    | 10460                   |
| 態線性負載, 前/後                | kg/cm | 26,2/26,7               |
| 法分類, 資料/等級                |       | 20,5/VT1                |
| 機器尺寸                      |       |                         |
| 長度                        | mm    | 4140                    |
| 含駕室的高度                    | mm    | 2960                    |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 2170                    |
| 軸距                        | mm    | 3000                    |
| 含駕室的度                     | mm    | 1680                    |
| 最大工作度                     | mm    | 2770                    |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 610/610                 |
| 半, 側                      | mm    | 2800                    |
| 輪尺寸                       |       |                         |
| 輪度, 前/後                   | mm    | 1500/1500               |
| 輪直, 前/後                   | mm    | 1140/1140               |
| 輪厚度, 前/後                  | mm    | 17/17                   |
| 輪類型, 前方                   |       | 光面/剖分式                  |
| 輪類型, 後方                   |       | 光面/剖分式                  |
| 履偏移, 左/右                  | mm    | 1270                    |
| 柴油引                       |       |                         |
| 製造商                       |       | 久保田                     |
| 類型                        |       | V3307-CR-T              |
| 汽                         |       | 4                       |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2200          |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2200          |
| 排放准                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理                       |       | DOC-DPF                 |
| 動                         |       |                         |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0-11,0                  |
| 調整, 無限動                   |       | Hammtronic              |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 35/40                   |
| 振動                        |       |                         |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 42/50                   |
| 振動頻率, 後方, I/II            | Hz    | 42/50                   |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 0,61/0,42               |
| 振幅, 後方, I/II              | mm    | 0,61/0,42               |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 68/67                   |
| 離心力, 後方, I/II             | kN    | 68/67                   |
| 向                         |       |                         |
| 動角度 +/-                   | °     | 4                       |
| 向, 類型                     |       | 全輪動, 類比                 |
| 噴系統                       |       |                         |
| 水器, 類型                    |       | 力                       |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                         |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 148                     |
| 水箱, 容量                    | L     | 740                     |
| 音量                        |       |                         |
| 功率 LW(A), 標               | db(A) | 104                     |
| 功率 LW(A), 測量              | db(A) | 103                     |

設備

12 伏座 (2 面), 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 操作方案易動, 底部力加油, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 調頻器, 可控制速度的水系統, 速度預選, 前後座地面, 振動解操作台, 液式前後軸偏移, 自動振動系統, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水, CE 認, 金防護頂蓬的 ROPS 防翻置, 座椅操作元機械式調整, 照明燈

選配設備

冷暖空調, 折式多功能右扶手, 座椅操作元電子式調整, 安全監測置, 音機, HCQ 馬導航系統, 滅火器, 切/置, 石屑撒布器, 注入防凍, 中央潤滑, 過器通系統, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 遠端通訊介面, 旋警示燈, 移動式冷箱, 回家模式照明, 電瓶主開, 可鎖止水箱蓋, 燈格柵, 額外後視鏡, 照明, 照明, 影系統