

Tekniske data

DV+ 70i VS-OS



Tandemtromler Serie DV+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H277

HIGHLIGHTS

- > Panoramakabine med stor rumplads med åbent udsyn-koncept og frit udsyn til bandager og byggeplads
- > Kompression med oscillation
- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Avanceret vandoverrislingssystem

TEKNISKE DATA DV+ 70i VS-OS (H277)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	8315
Driftsvægt maks.	kg	10930
Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	26,2/29,0
Fransk klassificering, værdi/klasse		20,7/VT1
Maskindimensioner		
Total længde	mm	4140
Total højde med kabine	mm	2960
Højde, last, min.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Total bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendigt	mm	2800
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran/bagved	mm	1500/1500
Tromlediameter, foran/bagved	mm	1140/1140
Tromlestyrke, foran/bagved	mm	17/20
Tromletype, foran		glat/delt
Tromletype, bagved		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	35/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
udsving, foran, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	68/67
Oscillation		
Oscillationskraft, bagved	kN	113
Oscillationsfrekvens, bagved	Hz	36
Tangentialt udsving, bagved	mm	1,20
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdr., analog

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | Afstryger opklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Tryktankning nedefra | Trykvandoverrisling med intervalkobling | ECO-Mode | Førerplads med opstigning i begge sider | Frekvensregulator | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Hastighedsvalg | Kabineguldvindue foran og bagtil | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Markørforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandoverrislingssystem med sprøjtelist foran og bagtil | Vandfiltrering (3-dobbel) | Vandtank foran og bagtil, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | CE-overensstemmelse | ROPS med tag, metal | Mekanisk indstilling af sædebetjeningen | Arbejdsllys

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Multifunktionsarm læn til højre, opklappelig | Elektrisk indstilling af sædebetjeningen | Sikkerhedsselens overvågning | Radio | HCQ Navigator | Brandslukker | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Centralt smøringspunkt | Bypass filtersystem | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikgrænseflade | Rotorblink | Mobil køleboks | Coming Home-belysning | Batteriafbryder | Vandtanklåg, kan afspærres | Lampebeskyttelsesgitter | Ekstra spejl | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Kameratekstsystem