

Műszaki adatok

DV+ 70i VS-OS



Tandemhengerek Sorozat DV+

Tandemhenger vibrációs- és oszcillációs abronccsal

H277

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kényelmes, tágas panorámakabin szabad láthatósági koncepcióval, és szabad rálátással a palástokra és az építési területre
- > Oszcillációs tömörítés
- > A tömörítési paraméterek optimális beállításának köszönhetően magas tömörítési minőség
- > Easy Drive kezelési elv
- > Intelligens vízpermetező rendszer

MŰSZAKI ADATOK DV+ 70i VS-OS (H277)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	8315
Üzemi súly max.	kg	10930
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	26,2/29,0
Franc. Osztályozás, érték/osztály		20,7/VT1
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	4140
Teljes magasság kabinnal	mm	2960
Rakodási magasság, minim.	mm	2170
Tengelytávolság	mm	3000
Teljes szélesség kabinnal	mm	1680
Maximális munkaszélesség	mm	2770
Szegélykö távolság, baloldal/jobboldal	mm	610/610
Nyomkørsugár, belső	mm	2800
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől/hátul	mm	1500/1500
Abroncsátmérő, elől/hátul	mm	1140/1140
Abroncsvastagság, elől/hátul	mm	17/20
Abroncsfajta, elől		sima/osztott
Abroncsfajta, hátul		sima/osztott
Nyomeltolás, balra/jobbra	mm	1270
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V3307-CR-T
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		55,4/75,3/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		55,4/74,2/2200
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Menethajtás		
Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/40
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,61/0,42
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	68/67
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul	kN	113
Oszcillációs frekvencia, hátul	Hz	36
Tangenciális amplitúdó, hátul	mm	1,20
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	4
Kormányzás, mód		Összkerék, analóg
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, térfogat	L	148
Víztartály, térfogat	L	740
Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | Lehajtható lehúzó | Easy Drive kezelési elv | Nyomótankolás alulról | Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval | ECO-mód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Frekvenciaszabályozó | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Kabinablak elől és hátul | Rezgésmentes vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vibrációs automatika | Vízpermetező rendszer permetezőléccel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon betölthető | Központi vízleeresztő | CE megfelelés | ROPS fém védőtetővel | Mechanikus állítású ülés kezelőegység | Munkafényező

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Fűtés és klímaberendezés | Multifunkciós kartámasz, jobb, lehajtható | Elektromos állítású ülés kezelőegység | Övcsat-felügyelet | Rádió | HCQ Navigator | Tűzoltó készülék | Élnyomó- és vágókészülék | Zúzalékszóró | Fagyálló-befecskendezés | Központi kenőberendezés | Mellékáramú szűrőrendszer | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikai interfész | Forgó-villogó lámpa | Mobil hűtőbox | Hazakísérő világítás | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Víztartály fedél, lezárható | Lámpavédő rács | Kiegészítő tükör | Abroncsszél-világítás | Abroncsvilágítás | Kamerarendszer